



CARACTERISTIQUES GENERALES

- o Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- o Design ergonomique parfaitement enveloppant
- o Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- o Lunette bi-oculaires offrant un large champ de vision
- o Branches réglables assurant un excellent maintien quelque soit la morphologie
- o **Monture disponible également en lunettes de protection avec oculaires correcteurs (monture nue : n°9130.292)**

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: face & branches polycarbonate , longueur ajustable
Embouts	: polyamide extra-souple, coloris parme
Coloris monture, branches	: gris fumé translucide, embouts noir

Oculaires :

Matériau	: polycarbonate, épaisseur 2mm
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: uvex optidur NC (anti-rayures performant, excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv)
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166



PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 37 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte / 200 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .F .K .CE	monture : W .166 .F .CE 0196