



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique permettant le port d'un grand nombre de lunettes correctrices
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- Branches assurant un excellent maintien quelque soit la morphologie

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: polycarbonate, branches fixes, ventilation indirecte
Embouts	: spatule
Coloris	: incolore

Oculaires :

Matériau	: écran panoramique en polycarbonate
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: uvex optidur 4C Plus (anti-buée permanent, anti-rayures performant, excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv)
Coloris	: incolore
Classe Optique	: 1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	: F, (45m/s) selon DIN EN 166



PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 47 grammes
Conditionnement	: 10 paires par boîte / 200 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W.1.F.K.N.CE	monture : W .166 .F .CE 0196