



LES POINTS FORTS

- Lunette de protection **avec traitement anti-buée résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave : 121°C / 20 minutes)**
- Lunette ultra-légère : **21 g**
- **Mise en place parfaite** immédiate grâce au concept exclusif des branches
- **Absence de pression** grâce aux embouts ultra-souples xst
- Traitement des oculaires exclusif **uvex supravision CR** : anti-buée résistant à la stérilisation

Secteurs d'activités:

- Salles blanches, laboratoires
- Secteur hospitalier
- Industrie pharmaceutique
- Semi-conducteur
- Cosmétologie

uvex super fit CR:

	<table> <tr> <td>Référence :</td><td>9178.500</td></tr> <tr> <td>Coloris monture :</td><td>blanc / bleu</td></tr> <tr> <td>Oculaires :</td><td>PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR</td></tr> <tr> <td>Norme :</td><td>EN 166 + EN 170</td></tr> <tr> <td>Marquage écran :</td><td>2-1,2 .W.1.F.K.N .CE</td></tr> <tr> <td>Marquage monture :</td><td>CE.166.W.F</td></tr> </table> Stérilisable en autoclave à 121° C pendant 20 minutes ; garantie 10 cycles pour l'écran, au-delà le changement d'écran est recommandé. <i>Nettoyage préalable possible avec solution désinfectante standard, ne pas laisser tremper le produit dans la solution.</i>	Référence :	9178.500	Coloris monture :	blanc / bleu	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR	Norme :	EN 166 + EN 170	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE	Marquage monture :	CE.166.W.F
Référence :	9178.500												
Coloris monture :	blanc / bleu												
Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR												
Norme :	EN 166 + EN 170												
Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE												
Marquage monture :	CE.166.W.F												

Autres modèles disponibles :

	<table> <tr> <td>Référence :</td><td>9169.500</td></tr> <tr> <td>Coloris monture :</td><td>Blanc / bleu</td></tr> <tr> <td>Oculaires :</td><td>PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR</td></tr> <tr> <td>Norme :</td><td>EN 166 + EN 170</td></tr> <tr> <td>Marquage écran :</td><td>2-1,2 .W.1.F.K.N .CE</td></tr> <tr> <td>Marquage monture :</td><td>CE.166.W.F</td></tr> </table>	Référence :	9169.500	Coloris monture :	Blanc / bleu	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR	Norme :	EN 166 + EN 170	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE	Marquage monture :	CE.166.W.F		
Référence :	9169.500														
Coloris monture :	Blanc / bleu														
Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR														
Norme :	EN 166 + EN 170														
Marquage écran :	2-1,2 .W.1.F.K.N .CE														
Marquage monture :	CE.166.W.F														
	<table> <tr> <td>Référence :</td><td>9302.500</td></tr> <tr> <td>Coloris monture :</td><td>translucide</td></tr> <tr> <td>Oculaires :</td><td>PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR</td></tr> <tr> <td>Réf. Ecran de rempl. :</td><td>9302.259</td></tr> <tr> <td>Norme :</td><td>EN 166 + EN 170</td></tr> <tr> <td>Marquage écran :</td><td>2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE</td></tr> <tr> <td>Marquage monture :</td><td>CE.166.W.3.4.T.B</td></tr> </table>	Référence :	9302.500	Coloris monture :	translucide	Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR	Réf. Ecran de rempl. :	9302.259	Norme :	EN 166 + EN 170	Marquage écran :	2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE	Marquage monture :	CE.166.W.3.4.T.B
Référence :	9302.500														
Coloris monture :	translucide														
Oculaires :	PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision CR														
Réf. Ecran de rempl. :	9302.259														
Norme :	EN 166 + EN 170														
Marquage écran :	2-1,2 .W.1.B.T.K.N .CE														
Marquage monture :	CE.166.W.3.4.T.B														

CARACTERISTIQUES	BENEFICES
Oculaires très enveloppants: ▪ Large champ de vision ▪ Excellente vision latérale ▪ zone oculaire bien enveloppée (courbe de base 6,5)	➤ vision panoramique ➤ Sécurité accrue
Oculaires ultra-fins légèrement inclinés: ▪ réduction de la distorsion ▪ poids réduit	➤ confort optimal ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection ➤ Sécurité accrue
Ecran en PC et monture en Grilamid® : ▪ Grande légèreté : 21g ▪ Protection mécanique optimale	➤ absence de gêne ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée
Technologie uvex x-stream (xst) : ▪ monture solide dotée d'embouts de branches ultra-souples et flexibles	➤ confort optimal et maintien sans pression ➤ absence de gêne
Pont de nez spécifique / traitement : ▪ Compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée	➤ Lunette reste en place ➤ Confort supérieur ➤ Port accepté
Traitement exclusif « uvex supravision CR » : ▪ anti-buée intérieur 2 fois supérieur aux exigences de la norme N (EN 166) et résistant à la stérilisation à la vapeur d'eau (autoclave) : 121°C pendant 20 minutes ▪ anti-rayure extérieur	➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue