



CARACTERISTIQUES GENERALES

- o Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- o Centre de gravité reporté sur l'ensemble de la lunette et légèreté appréciée au porter
- o Design ergonomique, sportif et original
- o Protection contre les impacts mécaniques
- o Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- o Branches extra plates assurant un maintien exceptionnel quelque soit la morphologie et dans toutes les positions, inclinables, fermeture par rotation intérieure
- o **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: polyamide extrêmement résistant, sans protecteurs frontaux Z
Embouts	: souple
Coloris	: gris titane

Oculaires :

Matériau	: écran duo-sphérique en matériau polycarbonate épais. 2,5mm
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: uvex optidur NC (anti-rayures performant, excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv)
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement	Ecran incolore 9191.055



PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 32 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte / 300 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .F .K .CE	monture : W .166 .F .CE 0196