

uvex pheos supervision extreme



LES POINTS FORTS

- **Modèle très enveloppant**
- **Excellent maintien** grâce aux branches flexibles double densité avec zone anti-dérapante
- **Absence de pression** grâce à la souplesse des branches
- **Très bonne ventilation**
- **Légère : 28 g**
- **Traitement exclusif uvex supervision extreme** contre les rayures, la formation de buée. Idéal dans les **environnements poussiéreux**.

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.280 / 9192.282 (version S) Noir / vert PC incolore / UV 2C-1,2 traité uvex supervision extreme EN 166 + EN 170 2C-1,2 .W.1.F.K.N .CE W.166.F.CE	
	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9192.281 / 9192.283 (version S) Noir / gris PC gris solaire / UV 5-2,5 traité uvex supervision extreme EN 166 + EN 172 5-2,5 .W.1.F.K.N.CE W.166.F.CE	
		Référence : Coloris: Type de cordon :	9959.004 Noir Cordon sans métal spécifique pour les modèles pheos et pheos s Ajustement individuel
		Référence : Coloris:	9192.001 pour versions pheos standard 9192.002 pour versions pheos s S'adapte à toutes les lunettes uvex pheos / uvex pheos s

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE



ETAPE 1
Insérer les crochets latéraux de l'armature dans les espaces des branches de la lunette



ETAPE 2
Emboîter les crochets sur l'oculaire d'un côté.



ETAPE 3
Répéter l'étape 2 de l'autre côté.



ETAPE 4
Emboîter le dernier crochet sur le haut de l'oculaire. Votre lunette est alors prête à être utilisée.

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Oculaires enveloppants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protection latérale ▪ Axe optique de l'écran duo-sphérique calculé avec précision 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue ➤ vision parfaite dans tous les axes sans fatigue oculaire ➤ facilité l'acceptation du port de lunettes de protection
	<p>Protection sus-orbitale :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ecran duo-sphérique avec zone biseautée « eye plus-Protection » sur le haut de l'écran 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection optimale ➤ sécurité accrue
	<p>Branches flexibles et embouts ultra-souples :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ technologie bi-densité avec zones vertes souples et anti-dérapantes ▪ flexibilité des branches 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de pression ➤ maintien sûr ➤ absence de gêne même en cas de port prolongé
	<p>Compatibilité avec les autres EPI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ branches plates proches du visage ▪ souplesse des zones en contact direct avec le visage 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ port confortable en combinaison avec des coquilles anti-bruit, un casque ou une casquette anti-heurt
	<p>Ventilation exceptionnelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ design unique des branches avec zone de ventilation 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meilleur micro-climat oculaire ➤ confort supérieur lors de port prolongé
	<p>Système de fixation des branches novateur</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ absence de vis, de métal ▪ les branches restent bien fixées même en cas de chocs 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ sécurité renforcée ➤ sans métal

	<p>Traitement exclusif « uvex supravision extreme » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ Anti-rayure intérieur et extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Confort supérieur ➤ Durée de vie allongée ➤ Rentabilité accrue
	<p>Armature :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ existe en version standard et version s 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ protection supérieure contre l'intrusion de petites particules ou poussières
	<p>Cordon spécifique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel ▪ réf. 9959.004 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maintien renforcé
	<p>Bandeau :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se fixe facilement ▪ sans métal ▪ réglage individuel ▪ réf. 9948.020 ▪ livré en série sur les références uvex pheos guard (armature + bandeau) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ maintien renforcé

Personnalisation possible avec votre logo à partir de 500 paires sur modèles existants et 3000 sur versions spécifiques (teinte écran / coloris branches) :

