



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- **Adaptable sur casque de protection** avec receveurs latéraux normalisés 30mm
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Ecran panoramique offrant une large vision panoramique
- Peut-être porté avec des lunettes correctrices
- **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: monture en PVC souple sans silicone, ventilation périphérique indirecte
Ensemble	: ressort gainé monté sur une barette de réglage profondeur
Fixation sur casque	: paire support casque 9790.042 ou coquilles anti-bruit 2600.135/3000.165
Coloris	: translucide

Oculaires :

Matériau	: écran en acétate, épaisseur 2mm
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: anti-buée intérieur permanent , 100% UV
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement	: écran acétate anti-buée 9300.517

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 120 grammes
Conditionnement	: 5 unités par boîte / 40 unités par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W.1.F.N.CE	monture : W.166.3.4.F.CE 0196