



LES POINTS FORTS

- Lunette-masque très légère : **90 g**
- Matériau : retardeur de flamme,
- Traitement des oculaires exclusif **uvex supravision HC-AF** : anti-buée 2 fois supérieur à la norme, durable, sur face interne et anti-rayure sur face externe
- Protection parfaite contre les projections **mécaniques, de métal en fusion, chimiques**, les intrusions de **poussières**

uvex ultrasonic fire :

	Référence : Coloris monture : Oculaires : Norme : Marquage écran : Marquage monture :	9302.601 ventilation réduite Rouge / noir PC incolore / UV 2-1,2 traité uvex supravision HC-AF EN 166 + EN 170 2-1,2 .W.1.B.9.T.K.N .CE CE.166.W.3.4.9.T.B
--	--	--

Répond à des tests spécifiques pour les pompiers australiens intervenant sur les feux de bush :

	<p>Résiste à 120°C pendant 4 heures et à 200°C pendant 90 secondes : la résistance à la chaleur du masque garantit la bonne stabilité sur le visage</p> <p>Test de la combustion : Une tringle en acier de 30 cm de long et 6 mm de diamètre, préchauffée à 650° C, est placée sur la lunette masque (toutes les parties successivement) pendant 5 secondes ; la tringle ne doit pas passer à travers la lunette masque ni provoquer de perforations.</p> <p>Volume d'air important à l'intérieur de la lunette masque pour protéger l'oeil de la chaleur rayonnante.</p>
---	---

	CARACTERISTIQUES	BENEFICES
	<p>Combinaison de matériaux high-tech en thermo-plastique élastomère souple (gris) et rigide (noir) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poids réduit : 80 g ▪ positionnement facile sans pression pour une protection complète ▪ excellente stabilité du masque 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort optimal ➤ facilité d'acceptation du port du masque de protection ➤ protection contre les intrusions
	<p>Système de ventilation indirecte :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ assure un environnement non-irritant aux yeux ▪ réduit le risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur lors de port prolongé ➤ sécurité renforcée car le masque est porté
	<p>Ecran panoramique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vision latérale dégagée ▪ compatible avec le port de lunette de vue 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ absence de gêne de la vision ➤ convient à tous
	<p>Ecran facilement interchangeable :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allongement de la durée d'utilisation de la monture ▪ réf. avec traitement supravision HC-AF : 9302.255 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ réduction des déchets ➤ rentabilité accrue
	<p>Traitement exclusif « uvex supravision HC-AF » :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ anti-buée intérieur DURABLE et permanent ▪ anti-rayure extérieur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ confort supérieur ➤ durée de vie allongée ➤ rentabilité accrue
	<p>Pont de nez spécifique / traitement :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ compatible avec le port d'un masque sans risque de formation de buée 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ lunette masque reste en place ➤ confort supérieur ➤ port accepté