Casque de protection UVEX AIRWING –E-WR

REF : 9760 + couleur

Coiffe textile – Sans aération – fermeture crémaillère

1. Caractéristiques Générales

- Casque de protection, modèle 9760, **aérations complètement obturées**
- Nouveau design avec spoilers „aérodynamiques“ et excellente répartition des masses
- Protège-nuque et gouttière périphérique intégrale
- Fermeture et réglage par crémaillère
- Coloris : **Blanc (9760.030), Jaune (9760.130), Bleu (9760.530)** ; d’autres coloris peuvent être réalisés sous réserve de volumes suffisants.
- Taille : 52- 61 cm
- Coiffe suspension textile 6 points d’ancrage
- Jugulaires réglables en cuir n° 9790.005, en textile 4 points d’attache n° 9790.007
- Possibilité de fixation normalisée d’accessoires (euroslots 30mm)

- Poids: 350g
- Conditionnement: 25 casques au coloris

2. Normalisation DIN EN 397 CE 0121

- Résistance aux très basses températures : - 20°C
- Coque fermée : Isolation électrique : 440 vac selon EN 397 (isolation électrique)
- Contrôle supplémentaire d’isolation électrique : 1000V

3. Entretien et stockage

Garder le casque de travail à température ambiante dans des locaux secs, ne pas laisser le casque sur la plage arrière de la voiture. Nettoyage à l’eau savonnée, désinfecter avec des produits doux en vente dans le commerce.
Durée de vie de 4 ans à compter de la date de fabrication gravée sous la visière.

Casque de protection UVEX AIRWING –E-WR
REF : 9760 + couleur
Coiffe textile – Sans aération – fermeture crémaillère

4. Accessoires

	n° 9760.000	Coiffe de remplacement textile 6 points d'ancrage
	n° 9790.005	Bande de transpiration en cuir
	n° 9301.534	Ultravision adaptable sur casque Airwing
	n° 2600.135	Protecteurs anti-bruit snr 28 dB compatibles casque & lunette-masque
	n° 9790.045	Visière de protection « Arc électrique symbole 8 norme EN 166 » Polycarbonate incolore
	n° 9790.040	Support visière
	n° 9790.042	Adaptateur 30mm sur casque Airwing