



CODE ARTICLE: 1012436

Enrouleur à rappel automatique FALCON™

câble en acier galvanisé - 15m, témoin de chute avec mousqueton automatique à émerillon

Honeywell
MILLER

Présentation générale

Numéro de référence

1012436

Type de produit

Antichute

Gamme

Enrouleurs à Rappel Automatique et Treuils

Marque

Miller by Honeywell

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industrie

Utilisation du produit

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés.

Boîtier composite haute résistance pratiquement indestructible, câble en acier galvanisé.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Plus grande sécurité:

Le système de freinage à déclenchement rapide permet d'arrêter une chute sur quelques centimètres.

Témoin de chute

Confort accru:

Léger avec une poignée incorporée

Avantage

L'enrouleur à rappel automatique est la solution antichute idéale pour le bâtiment, l'industrie, les entrepôts, les services, l'industrie minière et les applications dans les espaces confinés. Boîtier composite haute résistance pratiquement

indestructible, câble en acier galvanisé.

Descriptif technique

Extérieur

carter

Nylon haute résistance

Manivelle/ volant

Aluminium traité à chaud

Câble

Acier galvanisé Ø 4,5mm

Connecteurs

Mousqueton automatique

Matériau: acier zingué

Ouverture: 19 mm

Résistance à la rupture: >2000daN

Norme EN 362

Dimensions

Longueur

342mm

Largeur

246mm

Épaisseur

101mm

Ouverture

17mm

Performances

Capacité de travail (m)

15m

Résistance à la rupture

>1200daN

Poids (kg)

6,7kg

Température d'utilisation

-30°C à +50°C

Informations complémentaires

Système de freinage

Bronze et acier inoxydable

EN 360

,

Certifications

EPI catégorie CE

3

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

333 AFAQ

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

0082/490/160/04/09/0191

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

NT90011466 IND I

Fiche d'informations sur l'utilisateur

Manuel d'utilisation

Conditionnement

Code EAN

3660681030566



Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lab38chute@apave.com

En exécution de la directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 modifiée concernant le rapprochement des législations des états membres relatives aux équipements de protection individuelle et des dispositions pertinentes du code du travail, portant transposition de cette directive en droit français,
In enforcement of amended directive 89/686/EEC of 21st of December 1989 on the approximation of the laws of the Members States relating to personal protective equipment and in enforcement of relevant requirements of the French labour code, providing for the transcription of this directive into French regulations,

CETE APAVE SUDEUROPE, organisme notifié, identifié sous le numéro 0082, attribue l'
CETE APAVE SUDEUROPE, notified body, identified under number 0082, awards the

ATTESTATION D'EXAMEN CE DE TYPE
(EC Type examination certificate)
N° 0082/490/160/04/09/0191

A l'équipement suivant :
To the following equipment

➤ Type d'équipement : **Antichute à rappel automatique**
Category of equipment : Retractable type fall arrester

➤ Marque commerciale : **MILLER by SPERIAN FALCON SRL MP 15m G**
Trademark

➤ Demandeur : Monsieur Nicolas FAYE
Applicant

➤ Fabricant : SPERIAN FALL PROTECTION FRANCE – 35-37 Rue de la Bidauderie – 18104 VIERZON Cedex -
Manufacturer France

➤ Description : Antichute à rappel automatique constitué d'un câble, référence 90012551, en acier galvanisé de diamètre 4.5mm, de longueur 15m. Soit coté carter, soit l'extrémité du câble rétractable peut être équipé d'un émerillon de référence 90014049. L'extrémité du câble rétractable est manchonnée, cossés et peut être équipé des connecteurs suivants : connecteur référence 1018910, à émerillon avec témoin de chute, avec verrouillage par linguets, connecteur référence 1009960, à émerillon avec témoin de chute, avec verrouillage automatique par linguets, connecteur référence A352170, à émerillon avec verrouillage automatique par linguets, connecteur référence S-2146A, à émerillon avec verrouillage automatique par linguets, connecteur à œillet référence 90012322 avec verrouillage automatique par linguets et connecteur à œillet, référence S-2046 avec verrouillage automatique par linguets (description détaillée dans le rapport d'examen CE de type 09.6.0185)

Description Retractable type fall arrester in galvanized steel, wire cable reference 90012551 of diameter 4.5mm, length 15m. Either on housing side or on retractable wire cable lanyard side can be equipped with a swivel of reference 90014049. the retractable cable lanyard is thimble sleeved and can be equipped with the following connectors: connector reference 1018910, with swivel and indicator of fall with automatic locking gate device by safety catch, connector reference 1009960, with swivel and indicator of fall with automatic locking gate device by safety catch, connector reference A352170, with swivel with automatic locking gate device by safety catch, connector reference S-2146A, with swivel with automatic locking gate device by safety catch, connector with eyelet reference 90012322 with locking gate device by safety catch and connector with eyelet, reference S-2046 with locking gate device by safety catch (detailed description in EC type examination report 09.6.0185).

➤ Référentiel technique utilisé : NF EN 360 :2002.
Technical referential in use

Document authentifié par tampon sec
Document certified by dry stamp

Date : le 27 avril 2009
Date : the 27th April 2009
Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine – Certification EPI
Head of Fontaine Testing Centre – PPE Certification


Vincent MAILLOCHEAU

NOTA : Toute modification apportée au matériel neuf objet de la présente attestation d'examen CE de type doit être portée à la connaissance de l'organisme habilité en application de l'article R233-62 du code du travail.

Any modification brought about a new equipment covered by this EC type examination certificate must be notified to the body in enforcement of article R233-62 of French labour code.

Cette attestation comporte une page. Elle est établie en deux exemplaires originaux transmis au demandeur. Aucun duplicata ne sera délivré.
This certificate includes one page. This certificate is edited in two original copies. No duplicate will be issued.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com

SIEGE SOCIAL
MARSEILLE

LYON
177 route de Sain Bel
BP 3
69811 TASSIN CEDEX
Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3
33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX
Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Enrouleur à rappel automatique FALCON™

Référence: 1012436

Norme(s): EN360

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

333 AFAQ

Délivré par:

APAVE SUD EUROPE SAS

8 rue Jean-Jacques Vernazza

ZAC. Saumaty-Séon – BP 193

13322 MARSEILLE Cedex 16

France

Fait en Vierzon, le 06/11/2019

Par: Valérie Cambourieu

Division: Antichute

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com