

HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)



Protezione meccanica



Protezione contro il taglio



Medio



Comfort e destrezza eccellenti con il massimo livello di protezione contro il taglio

DESCRIZIONE

- Rivestimento palm fit mix sintetico a base d'acqua, grigio, sensibile.
- Senza silicone e senza DMF.
- Livello massimo di protezione contro il taglio (livello 5).
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.
- Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (rosso) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione	A filo continuo
Materiale della fodera	Fodera senza cuciture con filato INTERCEPT™ Technology
Numero di aghi	13
Materiale del rivestimento	Nitrile e poliuretano a base d'acqua
Modello di polso	Polso lavorato a maglia
Colore	Grigio e bianco
Taglie EN	6,7,8,9,10,11
Lunghezza (mm)	220-260
Confezionamento	12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone

APPLICAZIONI IDEALI

- Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo tagliente
- Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi galvanizzati, verniciati o asciutti
- Manutenzione

INDUSTRIE PRIMARIE



STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 EN388:2016



4543



4X43C



CATEGORIA II

TECNOLOGIA INTEGRATA



CARATTERISTICHE ULTERIORI



Vending

Print date 10-07-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu