



MAXIM Hybrid Incolore DX



MONTURE

- Monture Plastique spécialement conçue pour couvrir parfaitement le visage et système de ventilation sub- et sous-orbital
- Mousse hypoallergénique résistant à la flamme
- Poids : 28 g.
- Résistance à la chaleur : jusqu'à 130° C
- Bandeau élastique en nylon facilement ajustable (système de boucle et attache pivotante)



OCULAIRE

- Large écran apshérique Polycarbonate Incolore (meilleure couverture et champ de vision parfait)
- Qualité Optique classe 1 (aucune déformation)
- Résistance aux impacts et extrême température
- Traitement DX : anti-buée, anti-rayures, anti-statique et anti-attaques chimiques
- Transmission de la Lumière Visible = 92%

UTILISATION

- Risques mécaniques (marquage F - 45m/s)
- projections de particules solides (métal, bois...) meulage, forage, taille de pierres, maintenance...
- Protection contre les agents chimiques ou impacts en milieux extrêmes

CONTRE-INDICATION

Ne protège pas contre les projections de poussières, métal fondu, ou pour les travaux de soudage ou laser.

MARQUAGES DE LA MONTURE

AOS EN166 FT 3 CE

AOS = Fabricant Aearo

EN166 = N° de la norme

FT = Résistance aux impacts et extrême température (45m/s entre -5° et +55°C)

3 = Résistance aux projections de liquide

CE = Sigle européen de conformité

NORMES

Ce produit est conforme à la Directive du Conseil Européen 89/686/EEC et à la norme EN166 : 2001

Examen CE de Type n° 1202

Testé par INSPEC (organisme notifié n°0194)
Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury
Buckinghamshire, HP22LW, England

Conforme à la norme EN166

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

AOS . 1 . FT

AOS = Fabricant Aearo

1 = Classe optique (port permanent)

FT = Résistance aux impacts et extrême température (45m/s entre -5° et +55°C)

REFERENCE PRODUIT

Code Produit	Monture	Oculaire	Matériau
13330-00000P			PC anti-buée DX