



CARACTERISTIQUES GENERALES

- o Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- o Centre de gravité reporté sur l'ensemble de la lunette et légèreté appréciée au porter
- o Design ergonomique, sportif et original
- o Protection contre les impacts mécaniques
- o Ecran panoramique offrant un large champ de vision
- o Branches extra plates assurant un maintien exceptionnel quelque soit la morphologie et dans toutes les positions, inclinables, fermeture par rotation intérieure
- o **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: polyamide extrêmement résistant, sans protecteurs frontaux Z
Embouts	: souple
Coloris	: cristal

Oculaires :

Matériau		: écran duo-sphérique en matériau polycarbonate épais. 2,5mm
Filtre		: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement		: uvex supravision hc-af (anti-rayures performant à l'extérieur, anti-buée permanent à l'intérieur, 100% UV protecteur)
Coloris		: incolore
Classe Optique		1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts		F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement		Ecran incolore 9191.255

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 32 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte / 300 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
écran : 2-1,2 .W .1 .F .K.N .CE	monture : W .166 .F .CE 0196