



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux de soudure gaz (soudure ou brasage léger, aide-soudeur, responsable atelier soudure)
- Sur-lunette avec un large écran panoramique, peut être utilisée sans lunettes correctrices ou permet le port de tous types de montures correctrices
- Branches réglables en longueur
- Coques de protection ventilées intégrées dans la branche

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau écran et coques	: polycarbonate
Coloris	: vert soudure
Matériau embouts Duoflex	: nylon, coloris noir

Ecran :

Matériau	: polycarbonate, épaisseur 2,2mm
Filtre	: IR 1,7 selon EN 169
Coloris	: vert soudure
Traitement	: infradur Plus (anti-rayures, anti-éblouissement, minimise l'impact des projectiles résiduels de soudure)
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	S, (12m/s) selon DIN EN 166



PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 43 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte/ 75 paires au carton
Normes CE	: EN 166 / EN 169
Ecran : 1,7.W.1.S.CE	monture : W .166.CE 0196