



### CARACTERISTIQUES GENERALES

- Domaine d'utilisation : tous travaux intérieur ou extérieur
- Design ergonomique parfaitement enveloppant
- Protection contre les impacts mécaniques et chimiques
- Oculaires offrant un large champ de vision
- Branches réglables assurant un excellent maintien quelque soit la morphologie
- **Oculaires de remplacement disponible** : le changement d'oculaires est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

### ELEMENTS TECHNIQUES

#### Branches et monture :

Matériau	: face polycarbonate , branches polyamide inclinables & longueur ajustable
Embouts	: Duoflex extra-souple
Coloris	: brun fumé translucide

#### Oculaires :

Matériau	: polycarbonate
Filtre	: UV 2-1,2 selon EN 170
Traitement	: <b>uvex optidur 4C Plus</b> (anti-buée permanent, anti-rayures performant, excellente résistance aux produits chimiques, nettoyage facile, 100%uv)
Coloris	: incolore
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement	: oculaires optidur 4C+ 9180.155



### PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 43 grammes
Conditionnement	: 5 paires par boîte / 200 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 170
<b>écran : 2-1,2 .W .1 .F .K .CE</b>	<b>monture : W .166 .F .CE 0196</b>