



CARACTERISTIQUES GENERALES

- o Domaine d'utilisation : tous travaux de soudage ou d'oxycoupage
- o Design ergonomique,
- o Protection contre les impacts mécaniques
- o Ecran panoramique offrant une large vision panoramique
- o Peut-être porté avec des lunettes correctrices
- o **Ecran de remplacement disponible** : le changement d'écran est très facile et offre une solution économique et bénéfique pour l'environnement !

ELEMENTS TECHNIQUES

Branches et monture :

Matériau	: monture en PVC souple sans silicone, ventilation périphérique indirecte
Bandeau	: élastique, hauteur 25mm
Coloris	: noir

Oculaires :

Matériau	: écran en polycarbonate, épaisseur 2,1mm
Filtre	: IR 5 selon EN 169 (absorption des IR jusqu'à 1500nm à 98%, bonne atténuation de l'éblouissement)
Traitement	: uvex supravision hc-af (anti-rayures performant à l'extérieur, anti-buée permanent à l'intérieur, 100%uv protecteur)
EXCLUSIVITE UVEX	
Coloris	: vert soudure
Classe Optique	1 (sans distorsion pour un port permanent)
Résistance aux impacts	F, (45m/s) selon DIN EN 166
Réf. oculaire de remplacement	: écran supravision hc-af 9301.285

PACKAGING ET CERTIFICATION

Poids unitaire	: 133 grammes
Conditionnement	: 10 paires par boîte / 90 paires par carton
Normes CE	: EN 166 + EN 169
écran : 5.W.1.F.K.N .CE	monture : CE.166.W.3.F