

PROTECTEUR 1060 IR.5



FT167012 - Mise à Jour SR 04-2013

Code: 167012

DESCRIPTION

- Protecteur Facial en Polycarbonate traité anti-rayures.
- Ecran teinté vert.
- Protecteur constitué d'un serre-tête en Nylon à crémaillère, d'une calotte en polyéthylène et d'un écran injecté.

DIMENSIONS

- Ecran de taille 20 x 38 cm.

UTILISATION

- Ecran pour usage industriel. Peut être utilisé également pour tout travaux de meulage et d'usinage et de soudure au chalumeau pour les protecteurs teinte 3 ou 5.

TEINTES ET REFERENCES

Ecran de rechange teinte 5	Protecteur seul
167015	167016

NORMALISATION CE

- Homologuée sous référence N°0070-021-085-06-99-049.
- Suivant les normes EN 166 et EN 169 par l' I.N.R.S.
- Résultats :
Classe Optique : 1
Résistance à l'impact d'une bille de 0,86 grammes animée d'une vitesse de 45 m/s : F.

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyage à l'eau légèrement savonneuse et essuyage avec un chiffon doux.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
- Pas de date de péremption. Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies.