



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Protecteur Facial en Polycarbonate traité anti-rayures.
Existe en version incolore, teinte 3 et teinte 5.
Protecteur constitué d'un serre-tête en Nylon à crémaillère,
d'une calotte en polyéthylène et d'un écran injecté.



PROTECTEUR 1060
167.010

DIMENSIONS

Ecran de taille 20 x 38 cm.

UTILISATION

Ecran pour usage industriel. Peut être utilisé également pour tout travaux de meulage et d'usinage et de soudure au chalumeau pour les protecteurs teinte 3 ou 5.

TEINTES ET REFERENCES

Teinte	Référence RG Protecteur avec face	Référence RG Face seule	Référence RG Protecteur seul
Incolore	167.010	167.013	167.016
Teinte 3	167.011	167.014	
Teinte 5	167.012	167.015	

NORMALISATION CE

Homologuée sous référence N°0070-021-085-06-99-049.
Suivant les normes EN 166 et EN 169 par l' I.N.R.S.



Résultats :

Classe Optique : 1

Résistance à l'impact d'une bille de 0,86 grammes animée d'une vitesse de 45 m/s : F.

ENTRETIEN - STOCKAGE

Nettoyage à l'eau légèrement savonneuse et essuyage avec un chiffon doux.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de date de péremption. Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies.

GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 ST-PRIEST
Tél : 04.72.23.24.24 - Fax : 04.37.25.00.03

FP167013
AL - Octobre 2008