CODE ARTICLE: 1005608

MASQUE A USAGE UNIQUE FFP1D avec valve d'expiration - Honeywell 4111 M/L

Honeywell

© Honeywell International Inc.

Présentation générale

Numéro de référence
1005608

Gamme
Appareils de Protection Respiratoire Filtrants Jetables

Ligne
Masques pliables

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
WILLSON

Industrie

- Industries textiles
- Bâtiment et Construction
- Industrie sidérurgique

Utilisation du produit
Application: Industries textile, du bâtiment, sidérurgique, etc ... Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, huiles végétales et minérales, fluides de coupe*(cette liste n'est pas exhaustive)*.

Niveau d'utilisation maximum : Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 4,5 x VME* (conformément à la norme EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

Limites d'utilisation : Ce masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes:
- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou 4,5 x VME*, qui est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l'incendie.

Mises en garde: Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.
A n'utiliser que par un personnel formé et qualifié.
L'étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours.
Ce respirateur ne fournit pas d'oxygène.

* VME: Valeur moyenne d'exposition pour un travail de 8 heures.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Masques respiratoires pliables

Avantage
Rangement et transport aisés (dans la poche)

Caractéristique
L'efficacité de filtration a été testée avec une charge de 120 mg

Avantage
Conforme à la législation française

Caractéristique
Joint nasal Willtech ultra doux

Avantage
Confort exceptionnel

Caractéristique
Joint nasal Willtech avec des propriétés d'absorption

Avantage
Prévient tout risque d'irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur

Caractéristique

© Honeywell International Inc.

Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches

Avantage
Protection et tolérance de l’utilisateur garanties

Caractéristique
Joint nasal Willtech hypoallergénique

Avantage
Aucun risque d'allergies

Caractéristique
Valve d'expiration au design exclusif

Avantage
Meilleure tolérance de l’utilisateur à longue durée

Caractéristique
Couvercle de la valve avec protection frontale

Avantage
Sécurité supplémentaire

Caractéristique
Pièce nasale

Avantage
Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristique
Code couleur

Avantage
Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristique
Test de colmatage facultatif

Avantage
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristique
Test de charge à 120mg

Avantage
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristique
Vaste volume intérieur comprenant une mentonnière intégrée

Avantage
Communication verbale facilitée et sécurisée

Caractéristique
Masques respiratoires légers: 12 g

Avantage
Meilleure tolérance de l'utilisateur à longue durée

Caractéristique
Partie extérieure du masque imperméable

Avantage
Risques de contamination réduits

Caractéristique
Courroies élastiques très flexibles et résistantes

Avantage
Sécurité supplémentaire et gain de temps

Caractéristique
Courroies coulissantes

Avantage
Élimine tout risque de fuite

Caractéristique
Masques respiratoires exempts de latex, silicone et PVC

Avantage
Aucune restriction d'usage

© Honeywell International Inc.

Caractéristique
Sachet individuel hermétiquement fermé

Avantage
Facile à utiliser

Caractéristique
Garde automatiquement la position pliée

Avantage
Prévient la contamination de l'intérieur

Caractéristique
Distributeur

Avantage
Gain de temps

Descriptif technique

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE
Q.S.001

Attestation CE
EC Attestation

Numéro d'attestation
1026

Photos et images

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/c580b0a92412471286b7d141ea799850.jpg

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/c4723f3b8ee84e899fdb88590317acb2.jpg

Maintenance

Cycle de vie
5 ans

Information de stockage
Intervalle de température des conditions stockage:-20°C/+40°C
Taux d'humidité relative maximum des conditions de stockage: inférieur à 95%

Conditionnement

Code EAN
7312550056080 (1 masque en sachet individuel) / 17312550056087 (10 masques par boîte) / 27312550056084 (100 masques par caisse)

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.