CODE ARTICLE: 1005630

DEMI MASQUE FILTRANT A USAGE UNIQUE FFP3D avec soupape - Honeywell 4311 ML

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence
1005630

Gamme
Appareils de Protection Respiratoire Filtrants Jetables

Marque
Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de
WILLSON

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industrie sidérurgique
- Industries textiles
- Industries du Bois
- Agriculture

Utilisation du produit
Application : Industries textiles, minières, du bâtiment, sidérurgiques, industries de la carrosserie automobile et du bois (chêne, hêtre, bois exotiques inclus), activités agricoles et horticoles, industries alimentaires, coupe et moulage des métaux, fabrication pharmaceutique, industries nucléaires, traitement des déchets toxiques, batteries (Ni-Cad), risques biologiques, etc. ... Il protège des poussières, du brouillard et des fumées contenant du carbonate de calcium, argile, kaolin, cellulose, coton, farine, métaux ferreux, ciment, silicate de sodium, silicate, soufre, fibres de verre et de plastique, bois de feuillus, charbon, quartz, métaux non ferreux, cuivre, aluminium, baryum, titane, vanadium, chrome, manganèse, molybdène, antimoine, nickel, platine, rhodium, strychnine, uranium, particules modérément radioactives, huiles végétales et minérales, fluides d'usinage de métaux *(cette liste n'est pas exhaustive)* .

Niveau d'utilisation maximum : Il peut être utilisé dans des atmosphères contenant des aérosols solides et/ou liquides à des concentrations allant jusqu'à 50 x LEP* (selon EN 149:2001). Certaines restrictions ou limitations peuvent s'appliquer en cas de contaminants spécifiques. Se référer aux normes applicables en matière de santé et de sécurité.

Limites d'utilisation :
Ce demi-masque filtrant à usage unique NE doit PAS être utilisé dans les situations suivantes :
- quand la concentration en oxygène est inférieure à 17 %
- quand les contaminants ou leurs concentrations sont inconnus ou immédiatement dangereux pour la vie ou la santé
- quand la concentration des contaminants dépasse les niveaux fixés par les normes relatives à la santé et à la sécurité ou 50 x LEP* lequel est plus bas
- en présence de contaminants toxiques ou radioactifs
- en présence de gaz ou de vapeurs
- en cas de lutte contre l'incendie.

Mises en garde :
Il est recommandé aux utilisateurs de s'assurer que le niveau de protection du respirateur est suffisant pour le type et la concentration du/des contaminant/s sur le lieu de travail.
A n'utiliser que par un personnel formé et qualifié.

© Honeywell International Inc.

L’étanchéité du masque peut ne pas être assurée si celui-ci est porté sur une barbe, même de quelques jours. Ce respirateur ne fournit pas d’oxygène.

* LEP : Limite d’Exposition Professionnelle.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Masques respiratoires pliables

Avantage
Rangement et transport aisés (dans la poche)

Caractéristique
L'efficacité de filtration a été démontrée après un test de charge de 120mg

Avantage
Conforme à la législation française

Caractéristique
Joint nasal Willtech ultra-doux.

Avantage
Confort exceptionnel

Caractéristique
Joint nasal Willtech ayant des propriétés d'absorption

Avantage
Prévient tout risque d'irritation et accroît la sensation de confort de l'utilisateur.

Caractéristique
Joint nasal Willtech avec mousse et film étanches.

Avantage
Bonne étanchéité au visage.

Caractéristique
Joint nasal Willtech hypoallergénique

Avantage
Aucun risque d'allergie

Caractéristique
Soupape d'expiration au design exclusif

Avantage
Excellente tolérance de l'utilisateur pour un port de longue durée.

Caractéristique
Valve d'expiration protégée.

Avantage
Sécurité accrue

Caractéristique
Barrette

Avantage
Permet d'ajuster le masque sur le visage pour obtenir une bonne étanchéité.

Caractéristique
Code couleur

Avantage
Reconnaissance du niveau de protection .

Caractéristique
Test Dolomie (facultatif selon la norme)

Avantage
Aucun besoin de remplacer le masque respiratoire durant la période d'utilisation prévue

Caractéristique
Test de charge à 120mg

Avantage
Conformité à la réglementation.

© Honeywell International Inc.

Caractéristique
Grand volume intérieur.

Avantage
Meilleur communication.

Caractéristique
Masques respiratoires légers: 15 g

Avantage
Excellente tolérance de l'utilisateur à longue durée

Caractéristique
Résistant aux fluides.

Avantage
Réduit les risques de contamination

Caractéristique
Courroies élastiques, très flexibles et résistantes

Avantage
Sécurité augmentée et gain de temps

Caractéristique
Sliding straps

Avantage
Eliminates any risk of leaks

Caractéristique
Masques respiratoires sans latex, sans silicone, sans PVC

Avantage
Aucune restriction d'usage

Caractéristique
Tightly sealed individual packet

Avantage
Facile à utiliser

Caractéristique
Automatically remains in the folded position

Avantage
Prevents contamination of the interior

Caractéristique
Box dispenser

Avantage
Gain de temps

Certifications

EPI catégorie EU
3

Assurance qualité
ISO 9001 / 2000

Certification EU
0082/236/079/07/18/0502

Photos et images

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8de59db6f2db40c1beaad980b3211b82.jpg

PIC SKU - Pictures
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/7e1b8886f30841eba42c827d2b21c3a3.jpg

© Honeywell International Inc.

Maintenance

Cycle de vie
Limite de conservation: 5 ans

Information de stockage
Intervalle de température des conditions de stockage :-20°C/+40°C.
Taux d'humidité relative maximum des conditions de stockage : inférieur à 95 %.

Conditionnement

Code EAN
7312550056301 (1 masque dans sachet individuel) / 17312550056308 (10 masques par boîte) / 27312550056305 (100 masques par caisse)

© Honeywell International Inc.

© Honeywell International Inc.