

# Panorama des produits

Information générale sur les niveaux de protection de nos différents FFP + panorama produits

	Information	*Valeur limite d'utilisation	VL*		
<b>Classe</b> [EN149:2001]					
<b>FFP1</b>	Contre les poussières non toxiques et les brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. Ne pas utiliser contre les substances cancérigènes, les substances radioactives et les substances aérobiologiques ainsi que les enzymes		5		
<b>FFP2</b>	Contre les poussières toxiques, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile		12		
<b>FFP3</b>	Contre toutes les poussières, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile		50		
<b>FFP2 spécifique</b>	Contre les poussières toxiques, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile, les gaz acides sous VL, les vapeurs organiques sous VL et l'ozone jusqu'à 12 x VL		12		
<b>D</b>	Les masques ont passé le test optionnel de colmatage à la poussière de Dolomie. Résistance respiratoire réduite, durée de vie plus grande				
					
	<b>Evolution</b>	<b>Pocket Mask</b>	<b>1-Strap</b>	<b>Avantage</b>	<b>Série 3000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint nasal confortable</li> <li>Clip sur brides</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint nasal</li> <li>Emballé individuellement</li> <li>pliable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint nasal</li> <li>Facilement mis et enlevé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forme classique</li> <li>Bride coulissante réglable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lèvre d'étanchéité complète en Kraton</li> <li>Option réutilisable</li> <li>Technologie unique du filtre plié</li> </ul>
<b>FFP1 D</b> sans soupape Avec Soupape-Ventex®	2380 2385	2370 2375	2390 2395	2360 2365	
<b>FFP2 D</b> sans soupape Avec Soupape-Ventex®	2480 2485	2470 2475	2490 2495	2400 2405	3305
<b>FFP3 D</b> Avec Soupape-Ventex®	2505				3405
<b>FFP2 D Spécifique</b> Avec Soupape-Ventex®	2425 2435 2445	+ protection contre les gaz acides sous VL + protection contre les vapeurs organiques sous VL + protection contre l'ozone jusqu'à 12 x VL			