



Accueil »  
Présentation  
Normes Gants  
Normes Vêtements  
Organigramme  
Evènements  
Contact

Accueil > Gants > Cuir > Gants Antichaleur > 1567350DM Gants 5 doigts, en première croûte de croupon rouge

Recherche...

## 1567350DM Gants 5 doigts, en première croûte de croupon rouge



Gants 5 doigts, en première croûte de croupon rouge, coupe américaine, pouce palmé et avec manchette, trépointes isolantes aux coutures, aux jonctions dans la main, au pouce et la base de la manchette.

Référence : 1567350DM

### Description :

Ce gant est doublé dans la main complète par une doublure en coton molletonnée et dans la manchette par une légère toile en coton. Cette doublure est fixée à l'intérieur et à l'extrémité des doigts afin que celle-ci ne glisse pas en retirant sa main, puis est terminée par une couture en ourlet à l'autre extrémité.  
Cousu fil 100% polyamide aromatique tex-théorique 88.  
Longueur totale 350 mm (pointure unique) correspondant à une taille 10.

**Préconisations :** POUR PRENDRE DES PIÈCES MÉTALLIQUES OU PLAQUES DE TOLE CHAUDES OU FOUR DU MEULAGE DES PIÈCES

**Marquage CE :** Ce type de gant a fait l'objet d'un examen CE de type par un organisme habilité sur la base des Normes Européennes EN 420 et EN 388.  
Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de la directive européenne relative aux équipements de protection individuelle (E P I).  
- innocuité, confort et dextérité niveau 5.

### Pictogramme et niveaux de performance :

Ce produit a été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MÉCANIQUES comme l'indique le pictogramme ci-dessous apposé au dos du gant.  
3132

**Ce pictogramme est suivi des niveaux de protection offerts contre les types de risques couverts :**

- \* Abrasion : 3
- \* Tranchage : 1
- \* Déchirure : 3
- \* Perforation : 2

Les niveaux de performance contre les risques mécaniques ci-dessus (3.1.3.2) ne sont garantis que sur la paume et non sur la manchette

### Limites de protection :

Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50°C.  
Ne pas plus utiliser pour la manipulation de produits chimiques ou liquides.

### Entretien et stockage :

Aucun entretien particulier n'est préconisé.  
Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

Attestation de conformité CE délivrée par : C.T.C - 4, rue HERMANN FRENKEL - 69367 LYON N° 0075

Notice 1567350DM  
Notice 1567350DM