NOTICE D'INSTRUCTIONS DES FILTRES JUPITER™ (F) (CH) (B)

Lire parallèlement à ces instructions la notice d'instructions de l'unité filtrante 3M Jupiter™ et le Guide des Références Jupiter™. Ces filtres, utilisés avec l'unité filtrante constituent une partie d'un système homologué et sont conformes aux exigences de la Norme Européenne EN12941 (classification définie dans la notice d'instructions de la pièce faciale correspondante). Les filtres sont marqués EN12941 TH2.

Le guide de sélection 3M précise le type de filtre à utiliser face à de nombreux contaminants. Contactez le département Produits pour l'Hygiène et la Sécurité pour de plus amples renseignements. Reportez-vous au dos de cette notice pour les adresse et numéro de téléphone.

Quittez immédiatement la zone contaminée si vous sentez par voie buccale ou nasale la présence de contaminants, ou en cas d'irritation. Otez les filtres et remplacez les par d'autres neufs et du même type (par exemple 2 filtres A2P). Veuillez respecter la législation en vigueur (respect de l'environnement) lorsqu'il s'agit de jeter des pièces de cet appareil. Les filtres ne doivent pas être montés directement sur la pièce faciale.

LIMITES D'UTILISATION

N'utilisez pas ce système comme protection respiratoire contre des contaminants atmosphériques inconnus, ou lorsque les concentrations en contaminants sont inconnues ou directement dangereuses pour la vie ou la santé, ou dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène (définition 3M. Chaque pays peut appliquer ses propres limites en matière d'insuffisance en oxygène. En cas de doute, demandez conseil). Ne pas utiliser contre des contaminants ayant de faibles propriétés d'auto-avertissement.

STOCKAGE

Stockez le produit à des températures comprises entre -10°C et +50°C et à une humidité inférieure à 90%.

COMMENT UTILISER VOTRE CARTOUCHE FILTRANTE

Vérifiez que la date limite d'utilisation indiquée sur la cartouche est encore valable, sinon jetez-la.

Otez le bouchon et la capsule de protection des filtres. Montez-les comme indiqué dans la notice d'instructions de l'unité filtrante Jupiter™.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

N'utilisez ni essence, ni dégraissants chlorés (tels que trichloréthylène), ni solvants organiques,ni produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'un des éléments de l'équipement. Utilisez un tissu doux imbibé d'une solution d'eau savonneuse. Pour nettoyer l'appareil utilisez les pochettes 3M 105 comme indiqué dans le Guide des Références.

Tableau 1

Type classes et référence	Code Couleur	Applications
P	Blanc	Particules
A2P	Marron / Blanc	Gaz et vapeurs organiques (Eb>65°C) et particules
ABEP	Marron / Gris / Jaune Blanc	Gaz et vapeurs organiques (Eb>65°C), inorganiques, acides et particules
KP	Vert / Blanc	Ammoniac et particules
A2BEKP	Marron / Gris / Jaune / Vert / Blanc	Gaz et vapeurs organiques (Eb>65°C), inorganiques, acides, ammoniac et particules