Filtre combiné Pro^2 A1B1E1-P3

protège contre les gaz et vapeurs de composés organiques au point d'ébullition supérieur à 65ºC, les gaz et vapeurs inorganiques et acides et les particules solides et liquides toxiques. Rapport de test BGIA No. 200423608/21210. CE 0121, Nr. 0501021.

CARACTERISTIQUE	Pro² A1B1E1-P3	EN 14387:2004
Poids	140 g	max 300 g (2)
Résistance respiratoire		
@ débit d'air 15 l/min	0,7 mbar	< 2,2 mbar
@ débit d'air 47,5 l/min	2,4 mbar	< 8,2 mbar
Capacité du filtre à particules, min. EN 143.		
Pénétration % NaCl = Chlorure de sodium Huile de paraffine	 0,001 % 0,003 %	 < 0.05 % < 0.05 %
Capacité du filtre à gaz. Durée de claquage min. autorisée @ 15 l/min.		
C_6H_{12} Cyclohexane (0,1 vol%) Cl_2 Chlore H_2S Sulfure d'hydrogène HCN Cyanure d'hydrogène $S0_2$ Dioxyde de soufre	88 min >45 min >60 min >45 min >45 min	70 min 20 min 40 min 25 min 20 min
Dimensions		
Hauteur Diamètre Ø Volume	60 mm 90 mm 100 ml	
Autres données		
Matériau du boîtier	PP	
Durée de conservation	5 ans (emballage usine)	
Température d'entreposage	-10 … +50 ºC (emballage usine)	