

CARTOUCHES PRO 2000**FICHE TECHNIQUE****PRO2000 GF 22 B2**

(FILTRE À GAZ, VOLUME 220 ml)

Code Couleur:

Gris



Code	Emballage	Norme Européenne	Marquage CE	Certification conformité	Date
042871	Boîte de 20	EN 14387:2004	CE 0121 BGIA	N° 0401134	8.11.2004

La filtre à gaz GF22 B2 protège contre:

B = Gaz et vapeurs inorganiques, tels que le chlore, l'acid sulfhydrique, l'acide cyanhydrique, le fluor, le chlorure de cyanogène, le phosgene.

DONNEES TECHNIQUES:

Caractéristiques	GF 22 B2	Exigences EN 14387
Poids	195 g	max 500 g avec masque panoramique max 300 g avec demi-masque
Résistance à la respiration		
30 l/min	1,1 mbar	1,40 mbar
95 l/min	3,9 mbar	5,60 mbar
Capacité du filtre gaz (EN 141)		
Chlore Cl ₂ (0.5vol%)	24 min	min 20 min
Sulfure d'hydrogène H ₂ S (0.5vol%)	66 min	min 40 min
Cyanure d'hydrogène HCN (0.5vol%)	33 min	min 25 min
Dimensions		
Hauteur	65 mm	
Diamètre	110 mm	
Volume	220 ml	
Diamètre d'entrée	80 mm	
Pas de vis	40 mm	EN148-1
Matière du corps de la cartouche		
	Polypropylène renforcé	
Date limite de stockage		
	5 ans (dans son emballage d'origine non ouvert)	
Temperature de stockage		
	-10 ...+ 50° c (dans son emballage d'origine)	

Limitations d'utilisation, voir les instructions d'utilisation pour filtres Scott Health & Safety.