

CARTOUCHES PRO 2000

FICHE TECHNIQUE


PRO2000 CF 22 B2-P3

(Filtre combinée CF ; Volume : 220 ml)

Code Couleur

Gris

Blanc



Code	Packaging	Norme Européenne	Marquage CE	Certificat de conformité	Date
042671	Boite de 20 filtres	EN 14387:2004 & EN143	CE 0121 BGIA	N°961100	30.05.1996

La cartouche combinée CF 22 B2-P3 protège contre :

B = Gaz et vapeurs inorganiques, exemple chlore, sulfure d'hydrogène, cyanure d'hydrogène, fluore, phosgène.

P3 = Particules solides et liquides, radioactives et particules toxiques, micro-organismes (tels que les bactéries et virus) et enzymes.

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	CF 22 B2-P3	Exigences EN14387
Poids	265 grammes	Max 500g avec masque panoramique Avec demi-masque max 300g
Résistance à la respiration		
30 l/m	1,2 mbar	2,6 mbar
95 l/m	4,1 mbar	9,8 mbar
Capacité du filtre gaz. Concentration des gaz tests 0,5 vol.% (5000 ppm) @ 30 l/min		
Chlore Cl ₂	23 min	Mini 20 min
Sulfure d'hydrogène H ₂ S	> 120 min	Mini 40 min
Cyanure d'hydrogène HCN	57 min	Mini 25 min
Filtre particules efficacité @ 95 l/min.		
Chlorure de sodium NaCl (S)	< 0,001 %	0,05 %
Huile de paraffine (L)	< 0,003 %	0,05 %
Dimensions		
Hauteur	95 mm	
Diamètre	110 mm	
Volume	220 ml	
Diamètre d'entrée	Ø = 80 mm	
Pas de vis	40 mm	EN 148-1
Autres données		
Matière du corps de la cartouche	Polypropylène renforcé	
Date limite de stockage	5 ans (dans son emballage d'origine non ouvert)	
Température de stockage	-10 ...+ 50° c (dans son emballage d'origine)	

Limitations d'utilisation, voir les instructions d'utilisation pour filtres Scott Health & Safety.

Scott Health & Safety Oy
P.O.BOX 501, FIN-65101 Vaasa, Finlande
Service clientèle:
Tel.: +358 (0)6 3244 543, -544
Fax +358 (0)6 3244 591
scott.sales.fin@tycoint.com
www.scottsafety.com

SCOTT
HEALTH & SAFETY