

PRO2000 CARTOUCHE COMBINÉ CF22 A2B2-P3/PSL R

La cartouche combiné CF22 A2B2-P3/PSL R protège contre:

A = Gaz et vapeurs de composition organique avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, exemple les solvants.

B = Gaz et vapeurs inorganiques, exemple chlore, sulfure d'hydrogène, et cyanure d'hydrogène.

P3 = particules solides et liquides, particules radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus.

R = Réutilisable, complément EN143-A1:2006

PSL = Certification et classification avec le Proflow SC équipement de protection respiratoire à ventilation assistée.



Code	Package	Norme Européenne	Marquage CE	Certificat de conformité	Date
042674	Boîte de 20 filtres	EN 14387	CE 0121 BGIA	N°: 0401146	02.12.2004

Données techniques

Rapport d'essai No : 200422910/2120. 29.11.2004 BGIA, Sankt Augustin, Allemagne.

Caractéristique	CF22 A2B2-P3/PSL R	Exigence EN 14387 & EN 143
Poids :	267 g	max 300 g avec demi-masque max 500 g avec masque panoramique
Résistance respiratoire :		
@ 30 L/min	1.7 mbar	max 2.6 mbar
@ 95 L/min	5.8 mbar	max 9.8 mbar
Capacité du filtre à gaz 0.5 vol.-% :		
Tetrachlorométhane CCl ₄	52 min	min 40 min
Cyclohexane C ₆ H ₁₂	>60 min	min 35 min
Chlore Cl ₂	23 min	min 20 min
Sulfure d'hydrogène H ₂ S	>120 min	min 40 min
Cyanure d'hydrogène HCN	57 min	min 25 min
Filtre particules efficacité @ 95 l/min EN 143		
Chlorure de sodium NaCl	< 0.001 %	0.05 %
Huile de paraffine	< 0.003 %	0.05 %
Dimensions :		
Hauteur	95 mm	
Diamètre	110 mm	
Volume	220 ml	
Diamètre d'entrée	80 mm	
Pas de vis	40 mm	EN 148-1
Autres données :		
Matériau, boîtier	Polypropylène renforcé	
Durée de stockage	5 années	(dans son emballage d'origine non ouvert)
Température de stockage	-10 ... +50 °C	
Humidité relative max. pour les conditions de stockage	Inférieure à 95 %	

Voir les limites d'utilisation du Scott Health & Safety instructions d'utilisation des filtres.