FICHE TECHNIQUE

PRO2000 CARTOUCHE COMBINÉ CF22 A1E1Hg-P3 R

La cartouche combiné CF22 A1E1Hg-P3 R protége contre:

A = Gaz et vapeurs de composition organique avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, exemple les solvants.
E = Gas et vapeurs acides, tels que le dioxyde de soufre.
Hg = Vapeur de mercure et composés du mercure
P3 = Particules solides et liquides, particules radioactives et extrêmement toxiques, bactéries et virus.
R = Réutilisable, complément EN143-A1:2006

Code	Package	Norme Européenne	Marquage CE	Certificat de conformité	Date
042778	Boîte de 20 filtres	EN 14387	CE 0121 BGIA	Nº: 991099	02.12.2004

Données techniques

Rapport d'essai No : 200422913/2120. 01.12.2004 BGIA, Sankt Augustin, Allemagne.

Caractéristique	CF22 A1E1Hg – P3 R	Exigence EN 14387 & EN 143
Poids :	270 g	max 300 g avec demi-masque max 500 g avec masque panoramique
Résistance respiratoire :		
@ 30 L/min @ 95 L/min	1.0 mbar 3.4 mbar	max 2.2 mbar max 8.2 mbar
Capacité du filtre à gaz:		
Cyclohexane C_6H_{12} (0.5 vol%) Dioxyde de soufre SO_2 (0.1 vol%) Vapeur de mercure Hg (13 mg/m³)	38 min 112 min > 118 h	min 35 min min 20 min min 100 h
Filtre particules efficacité @ 95 l/min EN 143		
Chlorure de sodium NaCl	< 0.001 %	0.05 %
Huile de paraffine	0.003 %	0.05 %
Dimensions :		
Hauteur Diamètre Volume Diamètre d'entrée Pas de vis	95 mm 110 mm 220 ml 80 mm 40 mm	 EN 148-1
Autres données :		
Matériau, boîtier	Polypropylène renforcé	
Durée de stockage	5 années	*(dans son emballage d'origine non ouvert)*
Température de stockage	-10 ... +50 °C	
Humidité relative max/stockage	Inférieure à 95 %	

Voir les limites d'utilisation du Scott Health & Safety instructions d'utilisation des filtres.