FICHE TECHNIQUE

AUTOMASK PIÈCE FACIALE

DESCRIPTION

L'Automask est un écran facial léger, convivial et polyvalent. La structure creuse en polyéthylène conduit le flux d'air vers la zone de respiration. Le joint en mousse remplaçable et lavable est facile à nettoyer. L'Automask Litehood est doté d'une cagoule en PVC ajouté à l'écran facial léger, confortable et polyvalent décrit ci-dessus. Ceci permet une couverture complète de la tête et du cou, et permet d'améliorer le niveau de protection respiratoire jusqu'à TH3.

CERTIFICATIONS

Code	Norme européenne	Marqueage CE	Certificat de conformité	Date
5063080	EN 12941 TH2	CE 0121	Proflow 2 SC : BGIA 991113 Proflow 2 EX : BGIA 20001085 Proflow 3 120 : BGIA 981039 Proflow 3 180 : BGIA 991133	 28.6.2000 30.9.1999 23.11.1999

DONNÉES TECHNIQUES. Rapport d'essai BIA

Caractéristique	Automask	Exigence EN12941
Poids / pièce faciale : Total :	0.4 kg 3.3 kg	max 1.5 kg max 5.0 kg
Résistance respiratoire / inspiration :	1.5 mbar	max 5 mbar
Champs visuel : Effectif Binoculaire	 100% 90%	 min 80% min 70%
Facteur de protection assigné : Facteur de protection nominal :	20 50	
Dépit de conception minimum :	120 l/min	
Poids effectif sur la tête :	230g	
Niveau sonore :	58 dB	max 75 dB
Matériaux : Corps : Joint du bord : Visière : Tuyau :	 LD polyéthylène Polyéther; LD polyéthylène Acétate de cellulose Proflow EPDM tuyau	
Fuites :	0.05%	max 2.0%
Teneur en CO_2	0.2%	max 1.0%

ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE :

Entreposer à l'abri de la lumière directe du soleil, -10...+50°C et une humidité relative (RH) inférieure à 75%. Une protection non utilisée mais correctement conservée reste en état de marche même après un stockage prolongé. Nettoyer avec un chiffon ou une éponge moite, utiliser l'eau tiède contenant un détergent doux (neutre, pH 6-8). Ne pas laver à l'eau courante. Ne pas se servir de solvants, de l'eau brûlante, d'agents de blanchiment ou d'air comprimé ou d'eau sous pression.

B.P. 501, FI-65101 Vaasa, Finlande Téléphone: +358 (0)6 3244 511 Fax: +358 (0)6 3244 591
www.scottsafety.com scott.sales.fin@tycoint.com
Pimbo Road • Skelmersdale, Lancashire, Angleterre, WN8 9RA Téléphone: +44 (0) 1695 711711 Fax: +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com scott.sales.uk@tycoint.com