

PIECES FACIALES COMPATIBLES AVEC PROFLOW SC 1/5

FLOWHOOD 1

(avec tuyau)

Demi-cagoule souple couvrant la face et le sommet de la tête. L'air en provenance de l'unité de ventilation arrive par le tuyau sur le sommet de la tête et ressort par la soupape d'expiration au niveau du menton. Tuyau PVC renforcé compris.

Classification :	EN 12941 TH2. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	200 g
Niveau sonore :	62 dB (A)
Cagoule :	Nylon vert enduit de polyuréthane
Tuyau :	PVC renforcé
Oculaire :	Acétate

La cagoule n'apporte pas une protection importante contre les produits chimiques. Pour de plus amples renseignements sur la résistance des matériaux aux produits chimiques et aux métaux en fusion, prière de se procurer une fiche séparée.

FLOWHOOD 2

(avec tuyau)

Cagoule souple couvrant la tête et le haut des épaules dotée d'un cordon au niveau du cou. L'air arrive par le tuyau sur le sommet de la tête et ressort par la soupape expiratoire. Tuyau PVC renforcé compris.

Classification :	EN 12941 TH3. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	260 g
Niveau sonore :	62 dB (A)
Cagoule :	Nylon vert enduit de polyuréthane
Tuyau :	Polyuréthane renforcé
Oculaire :	Acétate

La cagoule n'apporte pas une protection importante contre les produits chimiques. Pour de plus amples renseignements sur la résistance des matériaux aux produits chimiques et aux métaux en fusion, prière de se procurer une fiche séparée.

Le modèle Flowhood 2/AS est de conception identique, mais est en nylon blanc enduit de polyuréthane anti-statique amélioré (résistance de surface 1 x 10¹² W). Ce modèle possède également un crochet. Toutes les versions du Flowhood 2 ont des coutures renforcées hermétiques et un ajustage manuel interne par bandes velcro.



PIECES FACIALES COMPATIBLES AVEC PROFLOW SC 2/5

PIECE FACIALE PROVIZOR

(avec tuyau EPDM équipé d'un raccord coudé)

Cette pièce faciale légère est composée d'un joint d'étanchéité, d'un oculaire, d'un cadre et d'un harnais de tête. Tous les matériaux sont résistants aux hautes et basses températures. Tuyau en option : tuyau en spirale renforcé de couleur verte en polyéthylène/polypropylène.

Conforme à la norme EN166 de protection des yeux et de la face. Classe 3-B.

Classification :	EN 12941 TH2. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	230 g (avec tuyau EPDM de 480 g)
Cadre :	PA Zytel 801 G14 (polyamide 66)
Boucle :	PA Zytel 801 sans verre
Oculaire :	CA, acétate de cellulose
Joint d'étanchéité :	Silicone liquide; sans odeur, souple, non-allergénique, résistant à la chaleur
Harnais :	Silicone vulcanisé au peroxyde
Tuyau :	PP, polypropylène, non-toxique (FDA)

PROVIZOR EN 12941. Test BIA

Test	Résultat Provizor	Exigence
Fuite totale :	< 0,01%	max 2%
Résistance respiratoire/inspiration	4,3 mbar	max 5 mbar
Champ visuel :		
* naturel/efficace	85%	min 80%
* chevauchement	96%	min 70%
Teneur en gaz carbonique (marche) :	0,8%	max 1,0%
Niveau sonore :	Moins de 58 dB(A)	max 75 dB(A)

PIECE FACIALE AUTOMASK

(sans tuyau)

Pièce faciale légère et confortable.

Conforme à la norme EN166 de protection des yeux et de la face. Classe 3-B.

Classification :	EN 12941 TH2. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	230 g
Cadre :	LD polyéthylène
Joint périphérique :	Mousse polyéther + LD polyéthylène
Oculaire :	Acétate, revêtement anti-buée
Tuyau :	Tuyau EPDM de Proflow

AUTOMASK EN 12941. Test BIA

Test	Résultat Automask	Exigence
Fuite totale :	0,05%	max 2%
Résistance respiratoire/inspiration	1,5 mbar	max 5 mbar
Champ visuel :		
* naturel/efficace	100%	min 80%
* chevauchement	90%	min 70%
Teneur en gaz carbonique (marche)	0,2%	max 1,0%
Niveau sonore :	Moins de 58 dB(A)	max 75 dB(A)



PIECES FACIALES COMPATIBLES AVEC PROFLOW SC 3/5

AUTOMASK-LITEHOOD

(sans tuyau)

L'Automask-Litehood offre une protection complète de la tête et du cou. Pièce faciale Automask et cagoule en PVC.

Classification :	EN 12941 TH3. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	600 g
Cagoule :	PVC
Autres matériaux :	Voir Automask

AUTOMASK-LITEHOOD EN 12941. Test BIA

Test	Automask-Litehood	Exigence
Fuite totale :	0,05%	max 0,2%
Résistance respiratoire/inspiration	1,7 mbar	max 5 mbar
Champ visuel :		
* naturel/efficace	100%	min 80%
* chevauchement	90%	min 70%
Teneur en gaz carbonique (marche)	0,2%	max 1,0%
Niveau sonore :	Moins de 66 dB(A)	max 75 dB(A)

DEMI-MASQUE AF-HM

(sans tuyau)

Ce demi-masque couvre le menton, la bouche et le nez.

Classification :	EN 12942 TM2. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	300 g
Pièce faciale :	Silicone/caoutchouc naturel

DEMI-MASQUE AF-HM EN 12941. Test BIA

Test	Demi-masque AF-HM	Exigence
Fuite totale :	0,01%	max 0,5%
Résistance respiratoire/inspiration	0 mbar	max 3,5 mbar
Expiration :	1,7 mbar	max 7,0 mbar
Teneur en gaz carbonique (marche)	0,05%	max 1,0%
Niveau sonore :	Moins de 60 dB(A)	max 75 dB(A)



PIECES FACIALES COMPATIBLES AVEC PROFLOW SC 4/5

MASQUE PANORAMIQUE PROMASK

(sans tuyau)

Le Promask est composé d'une pièce faciale souple, d'un masque interne transparent hypoallergénique, d'un harnais à 5 points réglable, d'un oculaire panoramique et d'un raccord de tuyau à filetage 40 mm.

Classification :	EN 12942 TM3. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	450 g
Pièce faciale :	Composé "Procom" = élastomère halobutyle/élastomère EPDM/caoutchouc naturel
Masque interne :	Silicone
Oculaire :	PC, polycarbonate PC enduit en option (pour résistance aux solvants)
Soupapes :	Silicone
Cadre de l'oculaire :	Polyamide renforcé

MASQUE PANORAMIQUE SARI

(sans tuyau)

Le Sari est un masque panoramique couvrant la face composé d'un harnais à 5 points, d'un oculaire panoramique et d'un raccord de tuyau d'alimentation en air à filetage 40 mm.

Classification :	EN 12942 TM3. CE 0121
Débit théorique minimum :	120 l/min
Poids effectif sur la tête :	550 g
Pièce faciale :	Caoutchouc naturel (NR), silicone (Sil) ou chloroprène (CR)
Masque interne :	NR ou Sil
Soupapes :	Silicone
Oculaire :	Polycarbonate/polyamide/triplex (pour résistance aux solvants)
Cadre d'oculaire :	Polyamide renforcé
Raccord :	Polyamide

MASQUES PANORAMIQUES EN 12941. Test BIA

Test	Promask	Sari	Exigence
Fuite totale :	0,01%	0,01%	max 0,05%
Résistance respiratoire			
• Inspiration	0 mbar	0 mbar	max 3,5 mbar
• Expiration	3,2 mbar	3,2 mbar	max 7,0 mbar
Champ visuel :			
• Naturel/efficace	83%	84%	min 80%
• Chevauchement	85%	77%	min 70%
Teneur en gaz carbonique (marche)	0,05%	0,05%	max 1,0%
Niveau sonore :	Moins de 60 dB(A)	Moins de 60 dB(A)	max 75 dB(A)



PIECES FACIALES COMPATIBLES AVEC PROFLOW SC 5/5

VISIÈRES DE SOUDAGE

(sans tuyau)

062782 Visière de soudage WS-AF (Euromaski)

062982 Visière de soudage avec casque WS-AF-TC

Incorpore :

- Ecran anti-UV et
- Ecran de soudage à l'arc, disponible en plusieurs teintes

La visière de soudage WS-AF est légère, confortable et sûre. La construction brevetée comporte des écrans anti-UV et de soudage à l'arc. Le filtre anti-UV est adéquat pour les étapes initiales du soudage à l'arc, ainsi que le soudage à l'oxyacétylène, l'oxycoupage à la flamme et le meulage. Le filtre anti-UV donne un bon champ visuel. Des filtres aux teintes variées sont disponibles pour l'écran de soudage à l'arc

Classification :	EN 12941 TH1. CE 0430
Débit théorique minimum :	140 l/min
Poids effectif sur la tête :	390 g modèle serre-tête
	820 g modèle casque
Niveau sonore :	63 dB(A)
Visière :	Polypropylène, résistant aux flammes
Ecran anti-UV :	Polycarbonate, résistant aux chocs
Teneur en gaz carbonique (marche) :	0,5%

ALBATROSS

063280 Visière de soudage Albatross 300

063282 Visière de soudage Albatross 430 avec casque

(sans tuyau)

Incorpore un écran rabattable de 60 x 110 mm. Teintes disponibles 10 DIN, 11 DIN, 12 DIN, 13 DIN. Filtre électro-optique Autoshade DIN 10/11 disponible.

Classification :	EN 12941 TH1. CE 0430
Débit théorique minimum :	140 l/min
Poids effectif sur la tête :	370 g modèle serre-tête
	800 g modèle casque
Niveau sonore :	63 dB(A)
Visière :	Polypropylène, résistant aux flammes
Ecran :	Polycarbonate, résistant aux chocs
Teneur en gaz carbonique (marche) :	0,6%

