

FICHE TECHNIQUE

FLOWHOOD 2AS CAGOULE COMPLETE AVEC VISIÈRE



DESCRIPTION

Cagoule complète souple couvrant la tête et le haut des épaules, et comportant un joint de cou serré par un cordon. L'air est apporté par le flexible, au-dessus de la tête, et évacué par la soupape d'expiration. Flexible en polyuréthane à armature métallique inclus.

CERTIFICATIONS

EN 12941 TH3. CE 0121.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Débit minimum de conception :	120 l/min
Facteur de protection assigné :	40 (BSI)
Facteur de protection nominal :	500
Poids effectif de la cagoule sur la tête :	250 g
Niveau sonore :	62 dB(A)
Matériau de la cagoule :	Matériau polyuréthane antistatique blanc
Matériau du flexible :	Polyuréthane avec armature métallique
Matériau de la visière :	Acétate

Le modèle Flowhood 2 /AS est de même conception que la Flowhood 2, mais il fait appel à du nylon blanc avec un revêtement en polyuréthane antistatique amélioré (résistance en surface $1 \times 10^{12} \Omega$). Un crochet de suspension est intégré à cette version. Toutes les versions du Flowhood 2 comportent des coutures renforcées pour éviter la pénétration de liquide. La cagoule ne doit pas être considérée comme un vêtement de protection contre les produits chimiques.