

WHE00074

FR



## INFORMATIONS TECHNIQUES



### NORME

EN 397 | 440V a.c. / -30°C / LD / MM  
EN 50365 (Class 0)

CE 2008 UK CA 8503

### EN 12492

pour les seules clauses suivantes :

Capacité d'absorption de l'énergie d'impact  
4.2.1.2 choc frontal, 4.2.1.3 choc latéral,  
4.2.1.4 choc arrière  
4.2.2 | Pénétration



### MATÉRIAU

COQUE EXTERNE:  
Polypropylène HD

### COQUE INTERNE:

Polystyrène expansé haute densité

### BASANE:

Nylon PA doux



### TEMPÉRATURE D'UTILISATION

-30°C / +50°C



### POIDS

490 g



### TAILLE

Unique et adaptable de 52 à 63 cm

<input type="radio"/> WHE00074-201 WHITE	<input type="radio"/> WHE00074-222 ORANGE FLUO
<input checked="" type="radio"/> WHE00074-221 YELLOW FLUO	



### CATÉGORIE

III

## TECHNOLOGIES



### COQUE EXTERNE HI VIZ EN POLYPROPYLÈNE HD

Coque externe Hi-Viz légère avec des performances exponentielles. Excellente absorption des chocs, surtout à basse température (-30 °C). Résiste au jaunissement et à la dégradation.



### TECHNOLOGIE D-CORE

Coque interne du casque conçue avec une structure à faible densité, optimisée pour la protection contre les impacts violents.



### PROTECTION HD CROWN

Composant de coque interne durable et à haute densité qui offre une meilleure absorption des chocs latéraux, une protection de la structure interne, facile à nettoyer.



### SYSTÈME CLICK-IN

Système breveté de fixation du rembourrage intérieur qui améliore la durabilité, le remplacement et le retrait du rembourrage.



### TISSU DRY+

Tissu composite avancé intégrant la technologie Hydrocool® d'évacuation de l'humidité et des textiles exceptionnellement doux pour un meilleur confort de l'utilisateur.



### CRÉMAILLÈRE ADAPTIVE FIT

Système de réglage de la taille breveté qui s'adapte à la forme de la tête pour créer un ajustement personnalisé et sûr. Le réglage de la molette à double diamètre permet aux ailes latérales ergonomiques d'épouser la nuque, tandis que la charnière auto-ajustable se déplace de haut en bas pour maintenir le système dans une position confortable et sûre, qui bouge en même temps que l'utilisateur.



### PROTECTION CONTRE LES CHOCs ÉLECTRIQUES (EN 50365)

Protection contre les contacts potentiels lors de travaux avec des pièces sous tension ou proches de celles-ci sur des installations à basse tension ne dépassant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu.



### ISOLATION ÉLECTRIQUE

Protection contre les risques électriques. Exigences optionnelles EN 397-440V.



### DIVISEUR POUR RÉGLAGE LATÉRAL

Point latéral de régulation sur la jugulaire pour l'ajustement et le positionnement pour une taille plus adaptée.



### JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Nouvelle jugulaire en cuir écologique conçue avec des points de réglage arrière pour un ajustement personnalisé. Adaptée à des tailles plus larges et à l'utilisation de casques antibruit. La couleur des attaches indique la norme EN à laquelle la jugulaire se réfère.



### ANNEAU PORTE CASQUE

Boucle de jugulaire permettant à celui qui la porte d'attacher en toute sécurité le casque à un harnais ou à d'autres éléments.



### FENTES POUR COQUILLES ANTI-BRUIT

Casque conçu avec des encoches standard 30 mm EURO pour fixer les cache-oreilles antibruit KASK.



### FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES

Point de fixation frontal pour une personnalisation avancée et une intégration facile des accessoires tels que les supports de badges et les lampes frontales. Inclut une coque pour protéger contre les débris.

**SYSTÈME EASY CLICK**

Casque conçu avec des encoches intégrées pour monter facilement les accessoires de protection KASK pour les yeux et le visage. Adaptateurs Easy Click requis.

**PLAQUE SIGNALÉTIQUE HI-VIZ**

Conçu avec une plaque signalétique à haute visibilité pour une identification facile à l'arrière du casque.

**AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHISSANTS HI-VIZ**

Adhésifs réfléchissants haute visibilité pour une sécurité accrue en cas de faible visibilité.

**CLIPS FIXATION LAMPE LUMINESCENTES AMOVIBLES**

Casque conçu avec 4 clips lumineux de fixation externe amovible en nylon pour lampe. Compatible avec les lampes frontales KASK et les lampes industrielles à bandes élastiques.

**FIXATION DU BOUCHON D'OREILLE**

Clip de fixation de lampe avec des bouchons d'oreille avec fil.

**PERFORMANCES**

<b>Protection contre les chocs au sommet</b>	<b>K</b>	5 Kg de 1 m 100 J	<b>Protection contre les chocs électriques</b>	<b>K</b>	440 V
<b>Protection contre les chocs frontaux, latéraux et arrière</b>	<b>K</b>	5 Kg de 0,5 m 25 J	<b>Test de résistance à basse température</b>	<b>K</b>	T= -30°C
<b>Protection contre la pénétration d'objets</b>	<b>K</b>	3 Kg de 1 m 30 J	<b>Protection contre les déformations latérales</b>	<b>K</b>	LD
<b>Dégagement de la jugulaire</b>	<b>K</b>	>15 kg <25 kg	<b>Protection contre les projections de métal en fusion</b>	<b>K</b>	MM

**K** Exigences standard EN 397

**K** Tests supplémentaires conformément aux exigences de la norme EN 12492

**K** Exigences facultatives EN 397



Depuis 2019, chaque casque fabriqué par la marque KASK a été soumis au test sous impact oblique KASK Rotational Impact WG11 Test. Tous les casques KASK ont une valeur BrIC <0,39.

**INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES****GARANTIE**

3 ans à compter de la date d'achat.

**DURÉE DE VIE**

10 ans à compter de la date de fabrication. Le casque doit être contrôlé régulièrement et avant chaque utilisation afin de détecter la présence de dommages tels que fissures, décolllements, déformations ou décollements qui constituent des éléments factuels de l'état de détérioration du casque. Les casques ayant subi un choc important doivent être remplacés même s'ils ne présentent pas de signes évidents de détérioration.

**NETTOYAGE**

Nettoyez le casque avec le nettoyant pour casque KASK ou avec de l'eau, du savon à pH neutre et un chiffon doux et propre. La doublure intérieure doit être lavée à la main à l'eau froide ou à la machine à laver (maximum 30°C - 85°F). Le produit KASK Liner Refresher est disponible pour neutraliser les odeurs désagréables.

**STOCKAGE**

Le casque doit être stocké à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'une source de chaleur. Nous recommandons l'utilisation du sac à cordon KASK pour protéger le casque lorsqu'il n'est pas utilisé.

**APPLICATION D'ADHÉSIFS**

Ne pas appliquer d'adhésifs, d'autocollants ou utiliser de la peinture et des solvants sur le casque qui ne sont pas conformes aux spécifications du fabricant. Toute modification ou intervention peut nuire à la fonction protectrice du casque.

**ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ**

WV100007  
ZEN VISOR



WV100008  
ZEN FF VISOR



WAC00009  
EASY CLICK ADAPTERS



WPA00009  
MERINO WINTER PADDING



WHP00004 | 5 | 6  
EARMUFFS

3

YEARS  
GUARANTEE

10

YEARS  
LIFE SPAN**DISCOVER MORE**

SCAN FOR  
COMPLETE  
COLLECTION