



Spécifications techniques

COQUE EXTERNE: PP Polypropylène
 COQUE INTERNE: HD Polystyrène
 BANDEAU: PA en nylon soufflé
 (fixé à la coque externe sans l' aide de rivets métalliques)
 TAILLE: Universelle réglable de 51 à 63 cm
 HOMOLOGATION: EN 397

 390 g  -30°C/+50°C

 * Protection contre les chocs latéraux, frontaux et postérieurs en conformité avec les exigences de la norme EN 12492



WHE00008.201
WHITE



WHE00008.202
YELLOW



WHE00008.203
ORANGE



WHE00008.204
RED



WHE00008.205
GREEN



WHE00008.206
BRITISH GREEN



WHE00008.207
ROYAL



WHE00008.208
BLUE



WHE00008.210
BLACK

Technologie



AIR

AÉRATION: Ventilation maximale grâce aux ouvertures d' aération. Les ouvertures d' aération et la trame de la coque intérieure garantissent une respirabilité efficace.



CLIP

CLIPS DE FIXATION: Casque doté de fixation pour lampes externes en résine acétate, compatibles avec toutes les lampes frontales avec bande présentes sur le marché.



GRID

GRILLE ANTI-INTRUSION: Ouvertures d' aération protégées par une grille anti-intrusion, qui empêche l' intromission de débris et garantit la respirabilité.



CHINSTRAP
EN 397

JUGULAIRE EN 397: Jugulaire à 4 points d' accroche. Fermeture et ouverture à déclenchement rapide conforme à la norme EN 397. Equipée d' un séparateur latéral pour régler la longueur des sangles.



RING TO HOOK

BAGUE POUR SUPPORTER LE CASQUE: Jugulaire équipée de bague pour l' accrochage du casque au harnais.



2DRY

2DRY: Tissu de haute technologie qui offre un confort maximal et qui sèche très rapidement, en favorisant la diffusion et la dispersion de l'humidité vers l'extérieur et donnant une agréable sensation de fraîcheur sur votre tête.



REGLAGE MICROMETRIQUE: Le mécanisme de réglage micrométrique est situé dans la partie postérieure du casque, il garantit un réglage rapide et précis, même en portant des gants.



VISOR

VISIÈRE: Points de fixation pour visière.



EARMUFFS

PROTÉCTIONS ANTIBRUIT: Points de fixation pour le montage de protections antibruit en utilisant l'adaptateur à baïonnette KASK. Compatible avec toutes les protections antibruit KASK.

Prestations

PROTECTION CONTRE LES CHOCS SOMMITALES	 5 Kg de 1 m 50 J
PROTECTION CONTRE LES CHOCS LATÉRAUX, FRONTAUX ET POSTÉRIEURS	 * 5 Kg de 0,5 m 25 J
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION D'OBJETS	 3 Kg de 1 m 30 J
DÉLIVRANCE DE LA JUGULAIRE >15 kg <25 kg	
EFFICACITÉ DE LA JUGULAIRE	 *
TEST DE RÉSISTANCE AUX BASSES TEMPÉRATURES	 T= -30°C
PROTECTION CONTRE LES DÉFORMATIONS LATÉRALES - LD	
PROTECTION CONTRE LES PROJECTIONS DE MÉTEAUX EN FUSION - MM	



 Prérequis standards

* Test additionnelle en conformité avec les standards EN 12492

 Prérequis optionnelles

Informations Additionelles



GARANTIE

3 ans de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

10 ans de la date de production (la date est imprimée sur une étiquette présente à l'intérieur du casque).

Inspectez régulièrement le casque pour déceler des dommages éventuelles. Des fissures, décollements, déformations ou écaillages constituent des éléments importantes dans la révision de l'état du casque.

NETTOYAGE

Utiliser exclusivement de l'eau, du savon neutre et un chiffon doux et propre. Le rembourrage interne peut être lavé à la main avec de l'eau froide ou en machine (max 30°C). Éviter absolument l'utilisation de détergents chimiques et de solvants.

STOCKAGE

il est préférable de garder le casque à l'abri de la lumière directe et loin de toute source de chaleur.

APPLICATION D'ADHESIFA

Ne pas appliquer d'adhésifs, de solvants, d'étiquettes autocollantes ou de vernis, qui ne se conforment pas aux spécifications du fabricant. Toute modification impropre peut altérer la fonction protectrice.

Accessoires



VWV00018
Visière V2 PLUS



VWV00003
Ecran FULL FACE



VWV00006
Ecran grillagé



WAC00003
Adaptateurs pour coquilles antibruit



WPA00002
Mousse interne de rechange



WAC00008
Supports pour visière 30 mm



WVW00005
Support pour écrans FF et grillagé



WHP00004/5/6
Coquilles antibruit



WAC00026
Sac porte casque



WPA00007
Mousse interne hivernale



WAC00020
Protection nucale



WAC00024
Protection nucale HI VIZ