

## Ecran EVOGuard®C2 Industriel

Ecran EVOGuard®C2 Industriel / ADA250-060-000



### DESCRIPTION

Les écrans EVOGuard®C offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale.

La gamme EVOGuard® a été spécialement conçue pour être compatible avec les demi-masques, tels que le Force®8 PressToCheck™, les masques jetables Springfit™, des lunettes de vue ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque Sonis®.

### OPTIONS

**Ecran EVOGuard®C2 Industriel (ADA250-060-000)**

### NORMES

EN 166 • EN 170 • ANSI Z87. 1



## INFORMATIONS TECHNIQUES



PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Effet de filtration Échelle Nombre 2C



TRANSMISSION LUMINEUSE Numéro de la teinte oculaire 1,2



Marque du fabricant JSP dagger



Classe optique (1 - Classe 1- qualité élevée pour le port permanent. 2 – Classe 2 – qualité moyenne pour le port intermittent. 3 – Classe 3 – qualité faible pour des travaux occasionnels et de courte durée). 1



Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 190 m/s. Protection maximale de 190 m/s pour les écrans faciaux.

A - lorsqu'il est monté sur un casque EVO®



Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm, de 0.86g tombant à 120 m/s. Protection maximale les lunettes masques de sécurité.

B - Lorsqu'il est monté sur un serre-tête EVOGuard®



Immédiatement après le symbole de résistance mécanique, la lettre T autorise une exposition aux particules rapides à des températures extrêmes (-5°C/+55°C). Facultatif T



Résistance aux métaux fondus et aux solides chauds (facultatif) 9



Protection contre les projections de liquides 3



Résistance à la buée (facultatif) N



Résistant aux dommages de surface par les particules fines (facultatif) K



BSI Kitemark Oui



Longueur de la visière 18.5cm



Poids du produit 185g

Matériau Visière en polycarbonate



Kit Livré avec trois types d'accroches : pour EVO 2,3,5,DS, Lite, Skyworker. Pour casque avec porte badge EVO8/EVOLite et pour le serre-tête EVOGuard®



Recyclable Oui

## CARACTÉRISTIQUES



### Porte-visière & serre-tête

Parfaitement compatible avec les casques *EVO®* et le serre-tête *EVOGuard®*. A l'exception des gammes *EVO®Vista®* ou *EVO®6100*



### Compatibilité

La gamme *EVOGuard®* a été spécialement conçue pour être compatible avec des demi-masques, des masques, des lunettes de vue ainsi que les coquilles anti-bruit pour casque *Sonis®*.



### Vision

L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale, idéal pour une utilisation confortable toute la journée.



### Impact

Cinq visières haute performance offrant une résistance aux impacts allant jusqu'au niveau A lorsqu'elles sont montées sur un casque de sécurité. Parfaitement compatibles avec les portes visières *EVOGuard®* pour une protection contre les impacts à énergie moyenne (B).



### Couverture

Les écrans *EVOGuard®* offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. Les écrans *EVOGuard® MAX* offrent une excellente couverture grâce au retour menton intégral.



### Protection UV

La visière filtre les rayons UV nocifs pour protéger les yeux tout en offrant une haute transmission de la lumière et une meilleure reconnaissance des couleurs.



JSP Limited, Worsham Mill, Minster Lovell, Oxford OX29 0TA, England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: sales@jspsafety.com / Web: www.jspsafety.com

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact copyright@jspsafety.com. Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 2 of 3 / Issued 7 Dec 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.





 [www.youtube.com/watch?v=\\_VnTgBRRT9E](https://www.youtube.com/watch?v=_VnTgBRRT9E)

## TÉLÉCHARGEMENTS

 [Pack d'images \(ZIP\)](#)

 [doc-evoguard.pdf \(PDF\)](#)



JSP Limited. Worsham Mill. Minster Lovell. Oxford OX29 0TA. England.

Tel: +44 (0)1993 826050 / Fax: +44 (0)1993 824411 / Email: [sales@jspsafety.com](mailto:sales@jspsafety.com) / Web: [www.jspsafety.com](http://www.jspsafety.com)

Do Not Publish without written permission from JSP Limited. Contact [copyright@jspsafety.com](mailto:copyright@jspsafety.com). Information correct in the United Kingdom at date of issue and may be subject to change. Any third-party machine and automated translations processed by users may have inaccuracies and should not be relied upon.

Page 3 of 3 / Issued 7 Dec 2022 / Copyright 2018 - 2022. JSP Limited. All Rights Reserved.

