

BOP

Casque de protection pour l'industrie

Principaux domaines d'application :

- ✓ Travaux sous hautes températures
- ✓ Industrie chimique
- ✓ Postes de travail à fort rayonnement UV
- ✓ Postes de travail avec exigences de protection élevées et diverses "Casque universel haute performance"

Avantages du produit :

- ✓ Stabilité dimensionnelle à la chaleur
- ✓ Grande résistance à la pénétration et grande valeur de résilience
- ✓ Grande rigidité latérale
- ✓ Grande résistance aux produits chimiques
- ✓ Grande résistance au vieillissement (longue durée d'utilisation)
- ✓ Grand confort et bon maintien en place grâce à la coiffe ergonomique, réglable en hauteur

Tailles :

	1	2	3
Tour de tête en cm :	52-56	53-61	59-63

Coloris :¹

		1	2	3
	Coloris naturel fibres	☐	☐	☐
	Blanc RAL 9016	☒	☒	☒
	Jaune RAL 1023	☒	☒	☒
	Bleu RAL 5017	☒	☒	☐
	Rouge RAL 3020	☒	☒	☐
	Vert RAL 6024	☒	☒	☐
	Orange RAL 2009	☐	☒	☐
	Gris RAL 7042	☐	☒	☐
	Marron RAL 8007	☐	☐	☐
	Noir RAL 9017	☐	☐	☐
	Coloris spéciaux (sur demande)	☐	☐	☐
	Phosphorescent	☐	☐	☐
	Métallisation	☐	☐	☐

Homologation :

	DIN EN 397 Norme Européenne pour les casques de sécurité du travail		GOST R Norme russe pour les casques de sécurité du travail		DIN EN 812 Norme Européenne pour les casquettes antichoc (bump caps)
--	--	--	---	--	---

Caractéristiques de protection supplémentaires :

Antistatique selon DIN EN 1127-1	☐	
Caractéristiques de protection à températures basses	☐	
Caractéristiques de protection électriques ²	☐	
Caractéristiques de protection contre la chaleur	☒	
Caractéristiques de protection contre les impacts latéraux	☐	



Calotte : Casque de forme droite

Matériau de calotte :

Thermodurcissable	Thermoplastique
☒ UP-GF Polyester/fibre de verre	☐ PF-SF Phénol/textile
	☐ HDPE Polyéthylène haute pression
	☐ ABS Copolymère d'ABS

Choix de coiffes :

Type	AS	Description	SP	P	SB
 I/79 GD	✓	Textile 6 points	-	✓	✓
 I/80 D ⁴	-	Araignée en plastique 6 points	-	✓	-
 I/79 GW ^{4,5}	-	Textile 6 points	-	✓	✓
 I/52 RENL ^{4,5}	✓	6 points acier spécial à ressort et textile	-	-	✓

Équipement supplémentaire (en fin de chaîne) :

☐ Pochette latérale 16 mm	☐ Pochette latérale 30 mm	☐ Lunettes enveloppantes intégrées ⁶ (AS)
☐ Aération latérale (réglable)	☐ Sur demande sans aération latérale	☐ Aération supérieure
☐ Gouttière	☐ Visière raccourcie	☐ Trou dans visière
☐ Basane en cuir écologique ⁷ (SB)	☒ Basane en cuir naturel ⁷ (SB)	☐ Basane Coolmax [®] (SB)
☐ Porte-lampe	☐ Attache-câble	☒ Fixation jugulaire
☐ Film réfléchissant sur pourtour		

Accessoire adaptable :

☐ Protection visage	☐ Protection nuque	☐ Protection anti-bruit
☐ Jugulaire 2 points	☐ Jugulaire 4 points ⁸	☐ Jugulaire spéciale
☐ Basane cuir écologique	☐ Basane cuir naturel	☐ Basane anti-infection
☐ Bandes de rembourrage spéciales blanc (SP)	☐ Basane Coolmax [®] (SB)	

Surface de marquage (pour logos de sociétés, etc...) :

Procédé	Avant (L x H)	Côté (L x H)	Arrière (L x H)
Marquage à chaud	☐	☐	☐
Tampographie	☒ 2,3 x 3 cm	☒ 9 x 3 cm	☐

Poids de référence :

Taille de calotte 2 : env. 405 g

Légende :

- Etendue de la livraison/série
- En partie de série
- Disponible en option
- Non disponible

¹ Valable pour les coiffes standard I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY, I/91 G

² Uniquement pour les modèles de casque sans ventilation

³ Uniquement avec coiffe I/79 GW

⁴ Coiffe éventuellement non disponible dans toutes les tailles ou coloris

⁵ Pour postes de travail avec charge thermique élevée (concernant la température ambiante)

⁶ Uniquement pour taille 2 et coiffes I/79 G (modèle AS), I/79 GD (modèle AS), I/80 B, I/52 RENL

⁷ Pas pour les coiffes I/80 D, I/80, I/80 Y, I/BC, I/7B; partiellement seulement pour I/80 B

⁸ Uniquement pour coiffes I/79 G, I/79 GD, I/79-4G, I/79 GY et modèles AS