CASQUE ANTIBRUIT 286.002

DESCRIPTIF :

• Arceau en fibre de verre/nylon facilement ajustable et très résistant.

• Coquille en matériau polymère très léger.

• Coussinets extra souples en PVC spécialement étudiés pour apporter une étanchéité maximale tout en procurant un grand confort (toucher très doux), et une excellente résistance à la transpiration.

• Atténuation moyenne globale : 26 dB.

UTILISATION :

• Pour se protéger des bruits : utilisation de machines bruyantes (industries métallurgiques, lycées techniques, bûcheronne, imprimerie, industries textiles, du bâtiment, jardinage…).

• En application des directives 89/686/CEE et 63/89/CEE, le responsable de l'hygiène et de la sécurité au travail dans l'entreprise devra connaître le niveau sonore au poste de travail pour choisir une protection adaptée.

• La protection auditive doit être portée en permanence en présence de bruit.

CONSEIL D'ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

• Lorsqu'un composant est détérioré ou que les coussinets ont durci au contact de la sueur, il est nécessaire d'en effectuer le remplacement.

• Stockage dans un endroit sec à l'abri de la poussière et de la lumière directe, du soleil, et de la chaleur.

NORMALISATION CE:

• Ce casque est conforme aux normes EN 352-1, ISO 4869-1 et ISO 4869-2.

• Attestation N°0070-252-159-01-97-0010 délivrée par le laboratoire notifié 0070 (INRS).
Résultats des normes ISO :

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement moyen (dB)	16,0	8,8	15,3	22,9	30,6	31,7	38,0	38,3
Ecart type (dB)	4,3	2,9	1,6	1,3	2,5	1,9	2,6	3,5
APV	11,7	5,9	13,7	21,6	28,1	29,8	35,4	34,8
H (Haute fréquence) :	32							
M (Moyenne fréquence) :	23							
L (Basse fréquence) :	14							

Référence X286002			
Taille	Unique	**Code barre**	3355142860027
Dimensions boîtes	22,5 x 8,5 x 20 cm	**Dimensions colis**	60 x 41 x 47 cm
Poids boîtes	250 g	**Poids colis**	7,5 kg
Conditionnement	1	**Colisage**	30

Mise à jour 11-2015

38, route de Saint Symphorien d'Ozon – CS 90093 6 69801 St Priest – Tél. 04 72 23 24 20 – Fax. 04 37 25 00 03 – www.gerin-protection.com