



CODE ARTICLE: 1005329

**Bouchons d'oreille
réutilisables Clarity™ 656 L****Honeywell**
HOWARD
LEIGHT**Présentation générale****Numéro de référence**

1005329

Type de produit

Antibruit

Gamme

Bouchons d'Oreille

Ligne

Bouchons d'Oreille Réutilisables

Marque

Howard Leight by Honeywell

Industrie

- Environnement ATEX
- Bâtiment et Construction
- Industries Chimiques
- Energie ou Electricité
- Sapeurs-pompiers
- Pêche
- Industries Alimentaires
- Fonderie
- Industries du Verre
- Espaces Verts
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Pétrochimie
- Télécommunications
- Industries textiles
- Services Publics
- Soudure
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Industrie
- Administration
- Agriculture
- Maintenance
- Services

Utilisation du produit

Bouchons d'oreille réutilisables

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

PLUSIEURS MATÉRIAUX FUSIONNÉS Allie la solidité du matériau TPE pour un usage facile, aux doux anneaux TPE pour le confort et l'adhérence. DESIGN QUATRE ANNEAUX Assure le confort pendant toute la journée et une atténuation exceptionnelle. MATÉRIAU FLEXIFIRM Facile à prendre et facile à mettre. CORDELETTE DÉTACHABLE Cordelette tressée en tissu doux s'adaptant aux exigences des travailleurs. BOITIER DE STOCKAGE HEARPACK Facile à ranger lors d'une pause, entre les changements ou à tenir à portée de main. COULEUR VERTE Indique les petites tailles.

Avantage

La haute technologie utilisée pour la fabrication des bouchons d'oreille réutilisables Clarity Bilsom 656, offre un confort optimal qui dure une journée entière et un ajustement facile. Son matériau FlexiFirm™ facilite son introduction dans le

canal auditif et une adhérence parfaite pendant toute la journée. Le design SoftFlange breveté de Clarity™ garantit une adaptation parfaite au canal auditif pour un confort inégalé et une atténuation supérieure. Deux tailles - normale et petite - assurent un ajustement optimal pour plus de confort et une meilleure protection. Le système de cordelette tressée en tissu doux détachable s'adapte à toutes les exigences des travailleurs.

Descriptif technique

SNR (dB)

22

H (dB)

24

M (dB)

19

L (dB)

17

Données d'atténuation

Frequency (Hz) Frequenz (Hz) Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB) Mittlere Dämmung (dB) Atténuation moyenne (dB)	23.3	23.0	21.3	21.5	24.3	30.8	28.6	39.4
Standard Deviation (dB) Standardabweichung (dB) Déviation standard (dB)	5.4	5.9	6.2	5.3	5.5	3.9	6.3	6.4
Assumed Protection (dB) Angenommener (dB) Protection supposé (dB)	17.9	17.1	15.1	16.2	18.8	26.9	22.3	33.0

Taille

Regular

Couleur

Bleu

Forme

flange

Avec cordon

Oui

Poids(g)

0,18

Certifications

EPI catégorie CE

11

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Numéro de certificat CE

20001174

Attestation CE

EC Attestation

Numéro d'attestation

199923900

Photos et images

PIC SKU - Pictures

<http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/500/51887/8da11b69ba014435a60169c99b3ae492.jpg>

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

Instruction Manual - Clarity Earplug (global)

Maintenance

Cycle de vie

Les bouchons d'oreilles doivent être remplacés toutes les 2/4 semaines.

Information de stockage

Après leur utilisation, tous les bouchons doivent être rangés dans une boîte afin de les protéger de la poussière, de la graisse et de tout autre contaminant.

Instructions d'entretien

Nos bouchons d'oreille réutilisables peuvent être lavés à l'eau chaude et séchés à l'air. Le lavage peut être répété plusieurs fois, mais il est nécessaire de les remplacer toutes les 2/4 semaines. Ne pas employer de solvants à base d'hydrocarbure, comme l'alcool, pour nettoyer des bouchons d'oreille réutilisables. L'utilisation de produits nettoyants à base de solvant peut faire en sorte que les bouchons d'oreille réutilisables deviennent mous, gonflent et se détériorent à la longue. En outre, après un usage prolongé, ces bouchons d'oreille doivent être soigneusement contrôlés pour pouvoir les utiliser à nouveau.

Conditionnement

Code EAN

7312550053294

Certificate
No. **BGIA 20001174**
Date of issue: **2009-05-27**

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

Translation

EC-Type Test Certificate

Name and address of the
holder of the certificate:
(customer) Sperian Hearing Protection LLC
7828 Waterville Road
USA-CA 92154 San Diego

Name and address of the
manufacturer: Sperian Hearing Protection LLC
7828 Waterville Road
USA-CA 92154 San Diego

Product designation: ear-plug HL Clarity 656 S/L

Type: Clarity 656 S/L

Intended purpose: reusable ear-plug (preshaped) / personal protective equipment according to article 8 (2)
of the EC-directive 89/686/EEC (category II)

Testing based on: - Basic requirements for health and safety in accordance with Annex II of the EC-
directive 89/686/EEC
- EN 352-2:2002
- EN 13819-1:2002
- EN 13819-2:2002

Test report: 200821580 as of 2009-05-27 and 1999 23900 as of 2001-04-25.

Remarks: This certificate replaces the certificate with the same number issued 2001-04-25.

The type tested complies with the provisions laid down in the directive 89/686/EEC (**Personal Protective Equipment**), amended by the directives 93/68/EEC, 93/95/EEC und 96/58/EC.

Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification of September 2008.


Head of testing and certification body
(Dr. Peter Paszkiewicz)


Certification officer
(Dr. Sandra Dantscher)

Postal address: • 53757 Sankt Augustin • Office: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Phone: +49 (0) 2241 231-02 • Fax: +49 (0) 2241 231-2234 • E-Mail bgia@dguv.de • www.dguv.de/bgia

Bescheinigung
Nr. **BGIA 20001174**
vom **27.05.2009**

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT

EG-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Sperian Hearing Protection LLC
7828 Waterville Road
USA-CA 92154 San Diego

Name und Anschrift des
Herstellers: Sperian Hearing Protection LLC
7828 Waterville Road
USA-CA 92154 San Diego

Produktbezeichnung: Gehörschutzstöpsel HL Clarity 656 S/L

Typ: Clarity 656 S/L

Bestimmungsgemäße
Verwendung: Fertig geformter Gehörschutzstöpsel zum mehrfachen Gebrauch / Persönliche
Schutzausrüstung nach Art. 8 (2) der EG-Richtlinie 89/686/EWG (Kategorie II)


Prüfgrundlage: - Grundlegende Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit nach Anhang II der
EG-Richtlinie 89/686/EWG
- EN 352-2:2002
- EN 13819-1:2002
- EN 13819-2:2002

Zugehöriger Prüfbericht: 200821580 vom 27.05.2009 und 1999 23900 vom 25.04.2001

Bemerkungen: Dieses Zertifikat ersetzt das mit der gleichen Nummer ausgestellte Zertifikat vom
25.04.2001.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (**Persönliche
Schutzausrüstungen**), geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und
Zertifizierungsordnung vom September 2008.


.....
Leiter der Prüf- und Zertifizierungsstelle
(Dr. Peter Paszkiewicz)


.....
Fachzertifiziererin
(Dr. Sandra Dantscher)

Postadresse: • 53757 Sankt Augustin • Hausadresse: Alte Heerstraße 111 • 53757 Sankt Augustin
Telefon: 02241 231-02 • Telefax: 02241 231-2234 • E-Mail bgia@dguv.de • www.dguv.de/bgia



Déclaration de conformité CE

Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:

Honeywell Safety Products Europe

Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:

Désignation: Bouchons d'oreille réutilisables Clarity™ 656 L

Référence: 1005329

Norme(s): EN 352-2:1993, EN-24869-1:1993

Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:

20001174

Délivré par:

BIA-IFA

Alte Heerstraße 111

D-53757 SANKT AUGUSTIN

Germany

Fait en Allemagne, le 05/11/2019

Par:

Division: Antibruit

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com