



MILIEU SEC

## Normalisation

### EN388:2016 (Risques mécaniques)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Abrasion          | 3 |
| Coupure           | 1 |
| Déchirure         | 3 |
| Perforation       | 2 |
| Coupure ISO 13997 | X |
| Impact            | X |

## MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

### DESCRIPTION

- Gant docker en cuir croûte de bovin
- Doublure coton paume intérieure, protection métacarpes
- Manchette toile avec protège artère

### COLORIS

- Naturel/Rouge

### TAILLE

- 10

### AVANTAGES

- Bonne résistance à l'abrasion
- Durée de vie accrue
- Doublure intérieure en coton pour plus de confort
- Manchette avec protège artère pour une protection renforcée

### NORMALISATION

- EN388:2016
- EN420:2003+A1:2009
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

### UTILISATION

- Manutention générale
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

### LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

