



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, tout cuir fleur de bovin,
forme américaine, pouce palmé, montage jointé.
Manchette 100 mm cuir croûte.
Bande de tissu fluorescent orange sur tout le dos de la
manchette et de 75 mm de long sur tout le dos du gant.



**GANTS
354.006**

TAILLE
10.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.
Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), et
EN 388-2003 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/12/07/0103/EX05 12 07 délivrée par le laboratoire notifié
IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP354006
AL - Juillet 2008