



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge de couleur verte (pantone 327C), pouce palmé, montage américain, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet. Dos antichoc renforcé par une couche mousse polymère.



**GANTS
359.001BR**

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/02/97/0044/EX04 09 99 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de Saint-Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72 23 24 24 . Fax : 04 37 25 00 03

FP359001BR
AL - Juillet 2008