



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gant 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge de couleur verte, pouce palmé, montage jointé, forme américaine, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet. Longueur totale du gant 260 à 300 mm (selon la taille).



### TAILLES

8, 9, 10, 11.

### UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques.

**GANTS  
359.002**


### LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides.

A ne pas utiliser contre les risques chimiques et les micro-organismes.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), et EN 388-1994 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)  
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)  
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)  
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/03/94/10202/EX02 07 94 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Pas de substance contenue dans le gant amenant allergies.



### GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69800 SAINT-PRIEST  
Tél : 04.72.23.24.24 . Fax : 04.37.25.00.03

FP359002  
AL - Juillet 2008