FICHE PRODUIT

DESCRIPTION
Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge couleur paille, pouce palmé, montage américain, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.
Epaisseur cuir 1,3 mm.
Longueur 240 à 270 mm selon la taille.

GANTS
359.003B

TAILLES
8, 9, 10, 11.

UTILISATION
Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide.

LIMITES D'UTILISATION
Non étanche aux liquides.
A ne pas utiliser contre les risques chimiques et les micro-organismes.

NORMALISATION CE
Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994 Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/02/97/0044 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE
Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant amenant allergies.

GROUPE RG
38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP359003B
AL - Juillet 2008