



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur hydrofuge de bovin, coloris paille, pouce palmé, renfort paume, pouce et index (cuir doublé intérieur pouce et index), cousus Kevlar.  
Tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.  
Manchette de 150 mm en cuir croûte avec protège artère.  
Longueur du gant 340 à 360 mm selon la taille.



**GANTS  
359.005**

### TAILLES

8, 9, 10, 11.

### UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide.

### LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques et micro-organismes.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420:2003+A1:2009 (exigences générales), et EN 388:2003 (risques mécaniques).



4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)  
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)  
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)  
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388:2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/07/10/0285 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.  
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.  
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :  
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GROUPE RG**

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST  
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP359005  
AL - Juillet 2010