



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur hydrofuge de bovin de couleur paille, forme américaine, montage assemblé.

Tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.

Manchette de 200 mm en cuir croûte avec protège artère.

Longueur du gant 345 à 370 mm selon la taille.



**GANTS
359.005M**

TAILLES

8, 9, 10, 11.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), et EN 388-2003 (risques mécaniques).



- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/10/04/0155/EX08 12 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP359005M
AL - Juillet 2008