



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge de couleur paille, épaisseur 1.3 mm, type poignet, pouce palmé, retour index, forme américaine, tresse élastique cousue

### TAILLES

7, 8, 9, 10, 11

### UTILISATION


Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide.

### LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides.  
Protection égale sur toute la surface du gant.  
A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques)



EN 388-1994

- 2 Résistance à l'abrasion
- 1 Résistance à la coupure
- 3 Résistance à la déchirure
- 3 Résistance à la perforation

Attestation : 0075/021/162/06/99/0049 - Ext. N° 02/01/00  
délivrée par le laboratoire certifié CTC n° 0075

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé.  
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.  
Pas de date de péremption. Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :  
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS  
359.021**

