



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge de couleur paille, épaisseur 1,3 mm, type poignet, montage jointé, pouce palmé, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.



**GANTS  
359.023**

### TAILLES

7, 8, 9, 10, 11.

### UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

### LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides.  
A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)  
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)  
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)  
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Attestation : N°0075/021/162/06/99/0049 - Ext. N°04/01/00 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.  
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.  
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :  
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



### GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST  
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP359023  
AL - Juillet 2008