



## FICHE PRODUIT

### DESCRIPTION

Gants 5 doigts, paume, retour index, onglets sur majeur, annulaire et auriculaire en cuir fleur de bovin hydrofuge couleur paille, dos 100% coton jersey, montage assemblé, pouce palmé, forme américaine. Tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet. Longueur du gant 240 à 260 mm selon la taille.



**GANTS  
359.114**

### TAILLES

8, 9, 10, 11.

### UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

### LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

### NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



EN 388-2003

- 2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 2 Résistance à la perforation (4 niveaux)



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/10/04/0155/EX11 12 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

### ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.  
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.  
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :  
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



### GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST  
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP359114  
AL - Juillet 2008