



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts, forme américaine, pouce languette, paume, pouce, index et ongles en cuir de caprin de couleur grise et dos en jersey coton bleu. Tresse élastique cousue au dos du gant au niveau du poignet. Longueur du gant 230 à 260 mm selon la taille.



**GANTS
362.002PP**

TAILLES

7, 8, 9, 10.

UTILISATION

Gants de manutention légère protégeant des risques mécaniques, adaptés pour tous travaux nécessitant une grande souplesse et une excellente dextérité..

LIMITES D'UTILISATION

Protection limitée à la paume de la main. Non étanches aux liquides.
A ne pas utiliser contre les risques mécaniques élevés, thermiques et chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales) et EN 388-1994 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
2 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/03/02/0031/EX01 03 02 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP362002PP
AL - Juillet 2008

