



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts 335, paume, retour index, auriculaire et ongles en cuir caprin, forme américaine, pouce rapporté, dos jersey coton, tresse élastique cousue au dos du gant au niveau du poignet. Longueur du gant : 220 à 260 mm selon la taille.



**GANTS
364.003DP
ou 364.003GP**

TAILLES

6, 7.

UTILISATION

Gants très confortables pour toutes manutentions fines. Spécialement réservé à la manutention des carcasses métallique nécessaire à la fabrication du pneu. C'est pour cette raison que les gants ne sont pas exactement conforme au tableau des tailles définis selon EN 420-2003. A utiliser suivant la norme EN388 risques mécaniques.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques).



EN 388-2003

1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
0 Résistance à la coupure (5 niveaux)
1 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)



Dextérité : Niveau 5.

Attestations : 0075/021/162/02/07/0048 EXT 01/02/07 (364003DP)
0075/021/162/02/07/0048 EXT 02/02/07 (364003GP)
délivrées par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP364003DP
AL - Juillet 2008