# FICHE PRODUIT

**GANTS**
**364.003P**

**DESCRIPTION**
Gants 5 doigts 335, paume, retour index, auriculaire et onglets en cuir caprin, forme américaine, pouce rapporté, dos jersey coton, tresse élastique cousue au dos du gant au niveau du poignet.
Longueur du gant : 220 à 260 mm selon la taille.

**TAILLES**
6, 7.

**UTILISATION**
Gants très confortables pour toutes manutentions fines.
Spécialement réservé à la manutention des carcasses métallique nécessaire à la fabrication du pneu. C'est pour cette raison que les gants ne sont pas exactement conforme au tableau des tailles définis selon EN 420-2003. A utiliser suivant la norme EN388 risques mécaniques.

**LIMITES D'UTILISATION**
Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

**NORMALISATION CE**
Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales) et EN 388-2003 (risques mécaniques) .

1 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
0 Résistance à la coupure (5 niveaux)
1 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/02/07/0048 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

**ENTRETIEN - STOCKAGE**
Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

**GROUPE RG**
38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP364003P
AL - Juillet 2008