



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts tout cuir fleur de bovin hydrofuge couleur paille, pouce palmé, retour index, poignet latex protège artère, forme américaine, tresse élastique cousue intérieurement au dos du gant au niveau du poignet.



**GANTS
365.020**

TAILLES

7, 8, 9, 10, 11.

UTILISATION

Gants de manutention générale protégeant des risques mécaniques en milieu sec ou humide. Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanche aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-2003 (exigences générales), et EN 388-2003 (risques mécaniques).



2 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
2 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-2003



Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0072/021/162/10/04/0155/EX21 12 07 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP365020
AL - Juillet 2008